

# Produzione - Modello dati (publicEngagement - PEN)

Questa sezione dettaglia il modello dati dell'entità ricalcando la struttura del form di raccolta dati.

Per ogni TAB viene visualizzata una tabella che riporta le seguenti colonne:

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<p>Indica l'oggetto di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se <b>uguale a root</b> vuol dire che l'attributo specificato è relativo all'oggetto radice corrente</li> <li>Se <b>diverso da root</b> vuol dire che l'attributo specificato è relativo ad un oggetto figlio dell'oggetto radice corrente, che è individuato dall'identificativo riportato</li> </ul>	<p>Indica il tipo di widget usato per il rendering dell'attributo (text, select, tree, ....)</p>	<p>Indica il nome dell'attributo</p> <p>L'eventuale nome riportato tra parentesi indica il nome dell'attributo esposto nel servizio REST nella versione FULL</p> <p>Per maggiori dettagli consultare <a href="#">IRIS FAST REST Services - GW (Gateway) REST API v.1</a></p>	<p>Indica il tipo dell'attributo</p>	<p>Riporta l'etichetta e l'eventuale descrizione estesa.</p> <p>Per ogni attributo, oltre all'etichetta "label." (obbligatoria) è possibile prevedere la corrispettiva "info." (opzionale)</p> <p>Le etichette "info." servono per visualizzare degli "hint" contestuali sul significato dello specifico campo.</p> <p>Nel caso in cui l'attributo agganci dizionari, unità organizzative, o item di altre tipologie vengono riportate le seguenti informazioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dizionario collegato</b> Viene riportato l'identificativo del dizionario e la sua descrizione. Queste informazioni consentono di individuare le voci di dizionario nell'interfaccia amministrativa dei dizionari di IRIS RM e AP disponibile al seguente percorso Configurazione ==&gt; Gestione dizionari. In questa sezione è possibile, se abilitato, procedere alla modifica, inserimento o cancellazione di voci di dizionari.</li> <li><b>Oggetto collegato</b> Viene riportato l'identificativo dell'oggetto collegato Si tratta tipicamente di unità organizzative o tipi di entità differenti da quella corrente. Ad esempio ad un progetto è possibile agganciare <ul style="list-style-type: none"> <li>un dipartimento (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>department</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==&gt; Strutture interne</li> <li>un centro di ricerca (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>researchCenter</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==&gt; Strutture interne</li> <li>un'area amministrativa (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>administrativeArea</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==&gt; Strutture interne</li> <li>un ente esterno (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>externalOrganization</i> o <i>university</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==&gt; Strutture esterne</li> <li>la tipologia di progetto (<i>wfItem</i> di tipo <i>PRJ</i>) come da tassonomia</li> <li>un bando di finanziamento (<i>wfItem</i> di tipo <i>CALL</i>) recuperato da IRIS AP Attività e Progetti ==&gt; Bandi di finanziamento</li> <li>un contratto (<i>wfItem</i> di tipo <i>CON</i>) recuperato da IRIS AP Attività e Progetti ==&gt; Contratti</li> <li>una iniziativa di public engagement (<i>wfItem</i> di tipo <i>PEN</i>) recuperato da IRIS RM Terza missione ==&gt; Public engagement</li> <li>...</li> </ul> </li> </ul>

Di seguito l'elenco di TUTTI i TAB previsti per il seguente modello.

Tenere presente che alcuni TAB potrebbero essere visibili solo a determinate categorie di attori e/o solo in certi stati: per questi dettagli cfr il flusso di riferimento dell'entità in questione alla sezione "Permessi".

- [Dati generali \(publicEngagement/form1\)](#)
- [Data e luogo \(publicEngagement/form2\)](#)
- [Referenti \(publicEngagement/form3\)](#)
- [Obiettivi \(publicEngagement/form4\)](#)
- [Classificazioni \(publicEngagement/form5\)](#)
- [Gruppi di ricerca collegati \(publicEngagement/form6\)](#)
- [Allegati e Log Transizioni \(publicEngagement/form7\)](#)
- [Versioni \(publicEngagement/form9\)](#)

## Dati generali (publicEngagement/form1)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	hidden	id	integer	Attributo nascosto Identificativo di sistema
root	hidden	identifier	string	Identificativo dell'iniziativa di public engagement Attributo nascosto e in sola lettura.
root	hidden	wfState	wfState	Stato dell'iniziativa di public engagement relativo al flusso di validazione scelto. Attributo nascosto in sola lettura.
root	hidden	year	integer	Anno dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate. Attributo nascosto in sola lettura.

root	textarea	transitionComment	string	Motivazione transizione di stato (label.publicEngagement.transitionComment) Questo attributo viene visualizzato SOLO quando nel flusso viene prevista una validazione "required" <b>stringMap [transitionComment]</b> Serve per richiedere l'inserimento della motivazione della transizione di stato corrente: tipicamente quando si porta il publicEngagement in uno stato di "morte" come Bozza. Il valore inserito dall'utente in questo campo viene recuperato e accodato all'attributo <b>clobMap[transitionsLog]</b> insieme al log della transizione di stato. Fare riferimento al flusso per conoscere gli stati che scatenano questa validazione.
root	text	identifier	string	Identificativo IRIS (label.publicEngagement.identifier)
root	textarea	description	string	Titolo Attività (label.publicEngagement.description)
root	text	editionNumber	number	Edizione n° (label.publicEngagement.editionNumber)
root	select	wfItemTypeId (wfItemType)	wfItemType	Tipologia prevalente (label.publicEngagement.wfItemType) <b>Oggetto collegato</b> PEN
root	hidden	wfItemTypeIdPreviousValue (wfItemType)	wfItemType	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
root	textarea	abstract	string	Descrizione (Italiano) (label.publicEngagement.stringMap.abstract)
root	radio	institutionalInitiative	boolean	Iniziativa istituzionale (label.publicEngagement.institutionalInitiative)
root	radio	visibleOnPortal	boolean	Visibile su Portale pubblico (label.publicEngagement.visibleOnPortal)
<b>Categorie secondarie</b> (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory)				
secondaryCategory	select	dictionary	wfDictionary	Categorie secondarie (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Categorie (categoryPublicEngagement)
<b>Iniziativa padre collegata</b> (fieldset.publicEngagement.parentLink) Questa sezione consente di agganciare alla corrente iniziativa, l'iniziativa padre cui è collegata				
publicEngagementLink	autocomplete	parent	wfItemLink	Attività padre (label.publicEngagement.parent) <b>Oggetto collegato</b> PEN
<b>Iniziativa figlie collegate</b> (fieldset.publicEngagement.childLink) Questa sezione consente la SOLA visualizzazione delle iniziative figlie. L'inserimento è consentito dall'altro estremo della relazione.				
publicEngagementLink	autocomplete	child	wfItemLink	Attività figlia (label.publicEngagement.child) <b>Oggetto collegato</b> PEN

## Data e luogo (publicEngagement/form2)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	textarea	initiativeLocation	string	Sede dell'iniziativa (label.publicEngagement.initiativeLocation)
root	text	startDate	date	Data di svolgimento dell'iniziativa (dal) (label.publicEngagement.startDate)
root	text	endDate	date	Data di svolgimento dell'iniziativa (al) (label.publicEngagement.endDate)
root	text	numTotalDay	number	Durata in giorni (label.publicEngagement.numTotalDay) Questo attributo viene calcolato automaticamente dalla data di inizio e fine. Nel caso non venga specificata data di fine, viene supposta durata pari a 1 giorno, se non altrimenti specificato
root	select	year	integer	Anno (label.publicEngagement.year) <b>Oggetto collegato</b> Elenco anni dal 1901 all'anno corrente
root	radio	periodicEvent	boolean	Evento periodico (label.publicEngagement.periodicEvent)
root	select	periodicity	wfDictionary	Periodicità (label.publicEngagement.periodicity) Questo attributo viene visualizzato solo se il metadato booleano periodicEvent è valorizzato a "SI"  <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Periodicità (periodicityPublicEngagement)

## Referenti (publicEngagement/form3)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<b>Dipartimenti</b> (fieldset.publicEngagement.internalOrganizationUnit)				
internalOrganizationUnit				

	autocomplete	ould (organization Unit)	organizationUnit	Dipartimenti (label.publicEngagement.internalOrganizationUnit.ould) Di default non viene previsto alcun filtro sulla data di inizio del dipartimento. È possibile recuperare SOLO i dipartimenti attivi alla data di inizio dell'iniziativa di Public Engagement, settando a <b>true</b> la configurazione <b>ap.pen.internalOrganizationUnit.showOnlyActiveAtStartDate</b> .  <b>Oggetto collegato</b> department, administrativeArea <b>Filtro date</b> L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, solamente se la configurazione <b>showOnlyActiveAtStartDate</b> è compilata, altrimenti alla data specificata per l'oggetto radice.
	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.ouRole) Ruolo della Unità Organizzativa. Può essere settato di default con la variabile di conf <b>ap.pen.internalOrganizationUnit.role.main</b>  <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Ruolo dipartimento (ouRolePublicEngagement)
	radio	roleSwitchAcknowledged	boolean	Procedi e perdi diritti di scrittura (label.publicEngagement.roleSwitchAcknowledged) Flag booleano (SI/NO) per conferma modifica ruolo Unità organizzativa.
	hidden	ould (organization Unit)	organizationUnit	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
	hidden	roleId (role)	wfDictionary	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
<b>Responsabili scientifici</b> (fieldset.publicEngagement.multipleOwner)				
owner	autocomplete	ownerId (person)	person	Responsabile (label.publicEngagement.multipleOwner.ould) <b>Oggetto collegato</b> persone interne con ultima posizione - attiva o cessata
	hidden	ownerId (person)	person	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
	date	startDate	date	Inizio (label.publicEngagement.owner.startDate)
	date	endDate	date	Fine (label.publicEngagement.owner.endDate)
	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo principale (label.publicEngagement.ownerRole) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Ruolo responsabile (ownerRolePublicEngagement)
<b>Ruolo secondario</b> (fieldset.publicEngagement.secondaryRole)				
secondaryRole	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo secondario (fieldset.publicEngagement.secondaryRole) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Ruolo responsabile (ownerRolePublicEngagement)
text	manDay	integer	Giornate/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manDay) Questo campo è visibile SOLO se la configurazione <b>ap.pen.manDay.enabled</b> è valorizzata a true.	
text	manHour	integer	Ore/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manHour) Questo campo è visibile SOLO se la configurazione <b>ap.pen.manHour.enabled</b> è valorizzata a true.	
<b>Delegati alla compilazione</b> (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative)				
internalRepresentative	autocomplete	internalRepresentative (person)	person	Delegati alla compilazione (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative) <b>Oggetto collegato</b> internalRepresentative <b>Oggetto collegato</b> persone interne con ultima posizione - attiva o cessata
<b>Partecipanti</b> (fieldset.publicEngagement.contributor.fragment)				
contributor	autocomplete	contributorId (person)	person	Partecipante (label.publicEngagement.contributor.ould) <b>Oggetto collegato</b> persone interne con ultima posizione - attiva o cessata
	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.contributorRole) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Ruolo partecipante (contributeRolePublicEngagement)
text	manDay	integer	Giornate/uomo (label.publicEngagement.contributor.manDay) Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni <b>ap.pen.manDay.enabled</b> e <b>ap.pen.contributor.time-reporting.enabled</b> sono valorizzate a true.	
text	manHour	integer	Ore/uomo (label.publicEngagement.contributor.manHour) Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni <b>ap.pen.manHour.enabled</b> e <b>ap.pen.contributor.time-reporting.enabled</b> sono valorizzate a true.	
root	textarea	externalPeople	string	Pesonale esterno (label.publicEngagement.externalPeople)

root	text	universityStudents	number	Studenti universitari coinvolti (label.publicEngagement.universityStudents)
<b>Enti/Aziende Partner</b> (fieldset.publicEngagement.partnerCompanies) In questa sezione è possibile censire gli enti e aziende partner dell'iniziativa. Le organizzazioni esterne vengono recuperate dall'anagrafica degli enti esterni di IRIS RM (sincronizzata con l'anagrafica dei soggetti collettivi di UGOV). Nel caso non fosse presente l'ente di interesse è possibile effettuare richiesta di nuovo inserimento. Affinché la procedura vada a buon fine è necessario che la persona che effettua la richiesta abbia una mail marcata come principale e che sia definita la variabile di configurazione <b>rm.orgunit.external.iris.new.mail</b> con l'indirizzo email dell'ufficio che in Ateneo si occupa delle anagrafiche degli enti esterni.				
partner	autocomplete	partnerId (organizationUnit)	organizationUnit	Ente/Azienda Partner (label.publicEngagement.partnerCompanies.ould) E' possibile settare l'obbligatorietà del campo <b>Codice fiscale</b> settando a <b>true</b> la configurazione <b>rm.orgunit.external.codiceFiscale.required</b> , se non è presente va aggiunta.  <b>Oggetto collegato</b> externalOrganization <b>Filtro date</b> L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, alla data specificata per l'oggetto radice.
	select	partnerRole (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.partnerCompanies.partnerRole) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Ruolo del soggetto terzo coinvolto (partnerRolePublicEngagement)
	select	relevance	wfDictionary	Rilevanza (label.publicEngagement.partnerCompanies.relevance) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Rilevanza nazionale/internazionale (relevancePublicEngagement)
root	textarea	thirdSector	string	Terzo settore (label.publicEngagement.thirdSector)
root	textarea	promoter	string	Promotori (label.publicEngagement.promoter)
root	hidden	startDate	date	Data di inizio dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate. Attributo nascosto in sola lettura.

## Obiettivi (publicEngagement/form4)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	text	wfItemType.identifier		Tipologia (label.publicEngagement.publicInvolved.wfItemType) Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
root	textarea	targetDescription	string	Descrizione obiettivi (label.publicEngagement.targetDescription)
<b>Destinatari</b> (fieldset.publicEngagement.recipient)				
activityRecipient	select	dictionary	wfDictionary	Destinatari (fieldset.publicEngagement.recipient) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Destinatari (recipientActivityPublicEngagement)
root	select	involvementType	wfDictionary	Tipologia di coinvolgimento (label.publicEngagement.involvementType) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Tipologia di coinvolgimento (involvementTypePublicEngagement)
<b>Pubblici Coinvolti</b> (fieldset.publicEngagement.publicInvolved) In questa sezione è possibile censire le varie tipologie di pubblico coinvolto specificando anche il numero. Se la tipologia dell'iniziativa è "Giornate organizzate di formazione alla comunicazione - rivolta a PTA o docenti" (PEN.FORMAZIONE-COMUNICAZIONE) allora vengono visualizzate solo le seguenti voci del dizionario <b>RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti (publicInvolvedPublicEngagement)</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti - publicInvolvedPublicEngagement.other-professors</li> <li>• Amministrativi - publicInvolvedPublicEngagement.other-administratives</li> <li>• Altro personale di ricerca non strutturato - publicInvolvedPublicEngagement.other-unstructured-research-staff</li> <li>• Studenti e dottorandi - publicInvolvedPublicEngagement.other-students-phd</li> </ul> <p>Per tutte le altre tipologie di iniziativa vengono visualizzate le rimanenti voci del dizionario <b>publicInvolvedPublicEngagement</b>.          Tra queste è presente anche la voce "Altro" (publicInvolvedPublicEngagement.other): nel caso di selezione di questa voce viene mostrato anche il metadato <b>specificOtherValue</b></p>				
publicInvolved	select	dictionary	wfDictionary	Pubblico Coinvolto (label.publicEngagement.publicInvolved.typology) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti (publicInvolvedPublicEngagement)
	text	specificOtherValue	string	Specificare altro (label.publicEngagement.publicInvolved.specificOtherValue) Questo attributo viene visualizzato se la voce di dizionario scelta per il pubblico coinvolto è "Altro" (publicInvolvedPublicEngagement.other)
	text	count	number	Conteggio (label.publicEngagement.publicInvolved.count)
<b>Progetti collegati</b> (fieldset.publicEngagementProjectLink) In questa sezione è possibile agganciare i progetti di ricerca correlati a questa iniziativa. I progetti vengono recuperati tramite identificativo o titolo dal modulo IRIS AP				

publicEngagementProjectLink	autocomplete	child	wfItemLink	Progetto collegato (label.publicEngagement.linkedProject) <b>Oggetto collegato</b> PRJ
root	select	geographicalImpact	wfDictionary	Dimensione geografica dell'impatto (label.publicEngagement.geographicalImpact) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Dimensione geografica (geographicalImpactPublicEngagement)
root	textarea	estimatedImpact	string	Impatto stimato (label.publicEngagement.estimatedImpact)
<b>Indicatori di impatto</b> (fieldset.publicEngagement.impactIndicators)				
impactIndicators	select	dictionary	wfDictionary	Tipo di indicatore (label.publicEngagement.impactIndicators.dictionary) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public engagement - Indicatore di impatto (impactIndicatorsPublicEngagement)
	text	integerValue	integer	Valore impatto (numerico intero) (label.publicEngagement.impactIndicators.integerValue)
	text	textValue	string	Valore impatto (testuale) (label.publicEngagement.impactIndicators.textValue)
root	radio	evaluationEnable	boolean	Strumenti di valutazione (label.publicEngagement.evaluationEnable)
<b>Strumenti di valutazione</b> (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation)				
evaluationTool	select	dictionary	wfDictionary	Strumenti di valutazione (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Strumenti di valutazione (toolEvaluationEngagement)
root	textarea	toolEvaluationDescription	string	Descrivere brevemente strumenti e metodi utilizzati (label.publicEngagement.toolEvaluationDescription)
root	textarea	toolEvaluationResultsDescription	string	Descrivere brevemente risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e gradimento ed efficacia dell'iniziativa (label.publicEngagement.toolEvaluationResultsDescription)
root	text	totalBudget	number	Budget complessivo (label.publicEngagement.totalBudget)
root	text	externalFinancing	number	Finanziamenti esterni (label.publicEngagement.externalFinancing)
<b>Tipo finanziamenti esterni</b> (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType)				
externalFinancingType	select	dictionary	wfDictionary	Tipo finanziamenti esterni (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType) <b>Dizionario collegato</b> RM - Public Engagement - Tipo finanziamenti esterni (externalFinancingTypePublicEngagement)
<b>Link a siti web</b> (fieldset.publicEngagement.linkWeb)				
website	text	url	string	URL (label.publicEngagement.linkWeb.url)
	text	description	string	Descrizione del sito Web (label.publicEngagement.linkWeb.description)

## Classificazioni (publicEngagement/form5)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<b>Aree scientifiche coinvolte</b> (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved)				
scientificAreasInvolved	select	ould (organizationUnit)	organizationUnit	Aree scientifiche coinvolte (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved) <b>Oggetto collegato</b> academicArea
<b>Tipologia personalizzata</b> (fieldset.wfItem.rmCustomClassification)				
rmCustomClassification	select	rmCustomClassification	gaDictionary	Tipologia personalizzata (fieldset.wfItem.rmCustomClassification) <b>Dizionario collegato</b> RM - Tipologia personalizzata (rmCustomClassification)
<b>Settori ERC</b> (fieldset.publicEngagement.keywordErc) Classificazione tassonomia ERC verionata (erc2013, erc2016, erc2018, erc2019, erc2020)				
ercKeyword	tree	keyword	gaDictionary	Settori ERC (fieldset.publicEngagement.keywordErc) <b>Dizionario collegato</b> @label.dictionary.erc_+\${#+\$(fragmentDivId)+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget}.val() @ (erc_+\${#+\$(fragmentDivId)+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget}.val())
<b>Parole chiave definite dall'utente</b> (fieldset.project.keywordUserDefined)				
keywordUserDefined	autocomplete	keyword	gaDictionary	Parole chiave definite dall'utente (fieldset.project.keywordUserDefined) <b>Dizionario collegato</b> RM - Generale - Parole chiave definite dall'utente (userDefined)
<b>SDG - Sustainable Development Goals</b> (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal)				
sustainableDevelopmentGoal	select	keyword	gaDictionary	SDG - Sustainable Development Goals (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal) <b>Dizionario collegato</b> RM - Sustainable Development Goals (sustainableDevelopmentGoal)

## Gruppi di ricerca collegati (publicEngagement/form6)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<b>Collegamento a Gruppi di Ricerca</b> (fieldset.publicEngagement.workgroupPublicEngagementLink) Questa sezione consente la visualizzazione di un Gruppo di Ricerca PADRE. Si tratta di item di tipologia WKG che sono visibili sotto Rirose della Ricerca ==> Gruppi di Ricerca. Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione sui Gruppi di Ricerca				
workgroupPublicEngagementLink	autocomplete	parent	wfItemLink	Nome Gruppo di Ricerca (label.workgroup) <b>Oggetto collegato</b> WKG

## Allegati e Log Transizioni (publicEngagement/form7)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<b>Allegati</b> (fieldset.attachments) In questa sezione è possibile aggiungere degli allegati. E' possibile inoltre scegliere la tipologie di allegato selezionandola dal dizionario <b>RM - Public Engagement - Tipologie di allegato</b> (publicEngagementAttachmentType) Nel caso di iniziative istituzionali è consigliato allegare la delibera dell'iniziativa stessa				
attachment	file	attachmentName (attachmentName)	string	File (label.file)
	text	attachmentDescription (attachmentDescription)	string	Descrizione (label.description)
	select	attachmentTypeId (attachmentTypeId)	wfDictionary	Tipologia (label.type)
	system	attachmentLoadingDate (attachmentLoadingDate)	date	
	system	attachmentOwner (attachmentOwner)	person	
	system	attachmentBlob (attachmentBlob)	blob	
root	textarea	transitionsLog	clob	Transizioni di stato (label.publicEngagement.transitionsLog) Questo attributo conserva il log leggibile delle transizioni di stato con le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data e ora</li> <li>• Operatore</li> <li>• Transizione</li> </ul> E' un attributo in sola lettura.
<b>Versioni precedenti</b> (fieldset.linkVersion) Gestione delle versioni Ogni volta che viene effettuata una transizione verso lo stato "approved", viene generata una versione congelata dell'iniziativa di public engagement E' possibile solo leggere le versioni precedenti				
version	autocomplete	parent	wfItemLink	

## Versioni (publicEngagement/form9)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
<b>Versioni precedenti</b> (fieldset.linkVersion) Gestione delle versioni Ogni volta che viene effettuata una transizione verso lo stato "approved", viene generata una versione congelata dell'iniziativa di public engagement E' possibile solo leggere le versioni precedenti				
version	autocomplete	child	wfItemLink	