

Iniziative di public engagement (publicEngagement - PEN)

ap.pen.contributor.manHour.enabled In questa sezione sono raccolte le informazioni relative alla gestione delle iniziative di **public engagement**.
Le informazioni indicate tra parentesi indicano:

- **publicEngagement**: identificativo del flusso
- **PEN**: identificativo del modello (tipo di item)

Il modello di riferimento viene dettagliato nella pagina [Produzione - Modello dati \(publicEngagement - PEN\)](#)

I flussi vengono distinti in due macrotipologie:

- **centralizzati**: creazione in capo agli uffici (dipartimentali o centrali) ed intervento successivo dei responsabili scientifici a semplice integrazione
- **decentralizzati**: creazione in capo ai responsabili scientifici e validazione degli organi centrali/dipartimentali

Di seguito vengono riportati i flussi **publicEngagement** attualmente realizzati.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina di dettaglio dei vari flussi.

Identificativo flusso	Tipologia	Descrizione
publicEngagement-validation-flow	centralizzato	Flusso centralizzato.
publicEngagement-no-validation-flow	centralizzato	Flusso centralizzato senza validazione.
publicEngagement-preapproval-flow	decentralizzato	Flusso decentralizzato: con preapprovazione da parte degli organi di Ateneo

Di seguito vengono riportate le varie configurazioni applicabili alle iniziative di public engagement, i valori di default, e il dettaglio tecnico di utilizzo

Chiave di configurazione	Valore di default	Riferimento
ap.pen.owner.position.date (lasciare i default)	startDate	wfStartLogicMultipleOwners addOrgUnitFromNewOwnerValidator validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)
ap.pen.owner.startDate.enabled (lasciare i default)	false	wfStartLogicMultipleOwners
ap.pen.owner.position.context (lasciare i default)	research	wfStartLogicMultipleOwners addOrgUnitFromNewOwnerValidator validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)
ap.pen.owner.internalOrganizationUnit.mandatory Settare a false per disabilitare il check sulla presenza del dipartimento (contesto research)	true	validatorDepartmentPublicEngagement (non parametrizzabile)
ap.pen.contributor.role.<id_numerico_dizionario>.inheritedInternalOrganizationUnit.role (lasciare i default)		addOrgUnitFromNewOwnerValidator
ap.pen.owner.role.<id_numerico_dizionario>.inheritedInternalOrganizationUnit.role (lasciare i default)		addOrgUnitFromNewOwnerValidator
rm.orgunit.external.iris.new.mail		Referenti (Enti/Aziende Partner)
ap.publicEngagement-validation-flow.owner.create	true	Abilitazione creazione owner publicEngagement-flow
ap.publicEngagement-no-validation-flow.owner.create	true	Abilitazione creazione owner publicEngagement-no-validation-flow
ap.publicEngagement-preapproval-flow.owner.create	true	Abilitazione creazione owner publicEngagement-preapproval-flow
ap.publicEngagement-validation-flow.owner.strictValidation.enable		wfIdentityLogicMultipleOwnerPublicEngagementStatesJs
ap.pen.reopened.owner.date.enable		Rende in sola lettura il tab Data e luogo nello stato riaperto per il responsabile scientifico/delegato
ap.pen.reopened.owner.owner.enable		Rende in sola lettura le sezioni dei responsabili e dei dipartimenti (nel tab referenti) nello stato riaperto per il responsabile scientifico

ap.pen.reopened.owner.contributor.enable		Rende in sola lettura le sezioni dei responsabili e dei dipartimenti (nel tab referenti) nello stato riaperto per il delegato
ap.pen.reopened.owner.budget.enable		Rende in sola lettura tutta la sezione Finanziamenti (nel tab Obiettivi) nello stato riaperto per il responsabile scientifico
ap.pen.manDay.enabled ap.pen.manHour.enabled ap.pen.contributor.time-reporting.enabled		Referenti (Responsabili scientifici/Partecipanti)
ap.pen.internalOrganizationUnit. showOnlyActiveAtStartDate		Referenti (Enti/Aziende Partner)