

Produzione - Modello dati (publicEngagement - PEN)

Configurazioni

Le configurazioni associate a questo Modello Dati sono disponibili alla seguente pagina: [Produzione - IRIS AP-RM Configurazioni: Terza Missione \(public engagement - PEN\)](#)

Questa sezione dettaglia il modello dati dell'entità ricalcando la struttura del form di raccolta dati.

Per ogni TAB viene visualizzata una tabella che riporta le seguenti colonne:

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Indica l'oggetto di riferimento - Se uguale a root vuol dire che l'attributo specificato è relativo all'oggetto radice corrente - Se diverso da root vuol dire che l'attributo specificato è relativo ad un oggetto figlio dell'oggetto radice corrente, che è individuato dall'identificativo riportato	Indica il tipo di widget usato per il rendering dell'attributo (text, select, tree,)	Indica il nome dell'attributo L'eventuale nome riportato tra parentesi indica il nome dell'attributo esposto nel servizio REST nella versione FULL Per maggiori dettagli consultare IRIS FAST REST Services - GW (Gateway) REST API v.1	Indica il tipo dell'attributo	Riporta l'etichetta e l'eventuale descrizione estesa. Per ogni attributo, oltre all'etichetta "label." (obbligatoria) è possibile prevedere la corrispettiva "info." (opzionale) Le etichette "info." servono per visualizzare degli "hint" contestuali sul significato dello specifico campo. Nel caso in cui l'attributo agganci dizionari, unità organizzative, o item di altre tipologie vengono riportate le seguenti informazioni aggiuntive: Dizionario collegato Viene riportato l'identificativo del dizionario e la sua descrizione. Queste informazioni consentono di individuare le voci di dizionario nell'interfaccia amministrativa dei dizionari di IRIS RM e AP disponibile al seguente percorso Configurazione ==> Gestione dizionari. In questa sezione è possibile, se abilitato, procedere alla modifica, inserimento o cancellazione di voci di dizionari. Oggetto collegato Viene riportato l'identificativo dell'oggetto collegato Si tratta tipicamente di unità organizzative o tipi di entità diffenti da quella corrente. Ad esempio ad un progetto è possibile agganciare - un dipartimento (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>department</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture interne - un centro di ricerca (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>researchCenter</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture interne - un'area amministrativa (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>administrativeArea</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture interne - un ente esterno (<i>organizationUnit</i> di tipo <i>externalOrganization</i> o <i>university</i>) recuperato da IRIS RM Risorse ==> Strutture esterne - la tipologia di progetto (<i>wfItemType</i> di tipo <i>PRJ</i>) come da tassonomia - un bando di finanziamento (<i>wfItemTypeLink</i> di tipo <i>CALL</i>) recuperato da IRIS AP Attività e Progetti ==> Bandi di finanziamento - un contratto (<i>wfItemTypeLink</i> di tipo <i>CON</i>) recuperato da IRIS AP Attività e Progetti ==> Contratti - una iniziativa di public engagement (<i>wfItemTypeLink</i> di tipo <i>PEN</i>) recuperato da IRIS RM Terza missione ==> Public engagement ...

Di seguito l'elenco di TUTTI i TAB previsti per il seguente modello.
Tenere presente che alcuni TAB potrebbero essere visibili solo a determinate categorie di attori e/o solo in certi stati: per questi dettagli cfr il flusso di riferimento dell'entità in questione alla sezione "Permessi".

- [Configurazioni](#)
- [Dati generali \(publicEngagement/form1\)](#)
- [Data e luogo \(publicEngagement/form2\)](#)
- [Referenti \(publicEngagement/form3\)](#)
- [Obiettivi \(publicEngagement/form4\)](#)
- [Classificazioni \(publicEngagement/form5\)](#)
- [Collegamenti \(publicEngagement/form6\)](#)
- [Allegati e Log Transizioni \(publicEngagement/form7\)](#)
- [Versioni \(publicEngagement/form9\)](#)

Dati generali (publicEngagement/form1)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	hidden	id	integer	Attributo nascosto Identificativo di sistema
root	hidden	identifier	string	Identificativo dell'iniziativa di public engagement Attributo nascosto e in sola lettura.
root	hidden	wfState	wfState	Stato dell'iniziativa di public engagement relativo al flusso di validazione scelto. Attributo nascosto in sola lettura.
root	hidden	year	integer	Anno dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate. Attributo nascosto in sola lettura.

root	textarea	transitionComment	string	Motivazione transizione di stato (label.publicEngagement.transitionComment) Questo attributo viene visualizzato SOLO quando nel flusso viene prevista una validazione "required" stringMap[transitionComment] Serve per richiedere l'inserimento della motivazione della transizione di stato corrente: tipicamente quando si porta il publicEngagement in uno stato di "morte" come Bozza. Il valore inserito dall'utente in questo campo viene recuperato e accodato all'attributo clobMap[transitionsLog] insieme al log della transizione di stato. Fare riferimento al flusso per conoscere gli stati che scatenano questa validazione.
root	text	identifier	string	Identificativo IRIS (label.publicEngagement.identifier)
root	textarea	description	string	Titolo Attività (label.publicEngagement.description)
root	text	editionNumber	integer	Edizione n° (label.publicEngagement.editionNumber)
root	select2	wfItemTypeId (wfItemType)	wfItemType	Tipologia prevalente (label.publicEngagement.wfItemType)
root	hidden	wfItemTypeIdPreviousValue (wfItemType)	wfItemType	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
root	textarea	abstract	string	Descrizione (Italiano) (label.publicEngagement.stringMap.abstract)
root	radio	institutionalInitiative	boolean	Iniziativa istituzionale (label.publicEngagement.institutionalInitiative)
root	radio	visibleOnPortal	boolean	Visibile su Portale pubblico (label.publicEngagement.visibleOnPortal)
Categorie secondarie (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory)				
secondaryCategory	autocomplete	dictionary	wfDictionary	Categorie secondarie (fieldset.publicEngagement.secondaryCategory) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Categorie secondarie (categoryPublicEngagement)
Attività padre (fieldset.publicEngagement.publicEngagementLinkParentLink.fragment)				
publicEngagementLink	autocomplete	parentId	wfItemLink	Attività padre (fieldset.publicEngagement.publicEngagementLinkParentLink.fragment)
Iniziative figlie collegate (fieldset.publicEngagement.publicEngagementLinkChildLink.fragment) Questa sezione consente la SOLA visualizzazione delle iniziative figlie. L'inserimento è consentito dall'altro estremo della relazione.				
publicEngagementLink	autocomplete	child	wfItemLink	@label.publicEngagement.publicEngagement[relationElementParentFkName=childId@ (label.publicEngagement.publicEngagement[relationElementParentFkName=childId]) Oggetto collegato PEN

Data e luogo (publicEngagement/form2)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	textarea	initiativeLocation	string	Sede dell'iniziativa (label.publicEngagement.initiativeLocation)
root	text	startDate	date	Data di svolgimento dell'iniziativa (dal) (label.publicEngagement.startDate)
root	select	customizedYear	integer	Anno di riferimento (label.publicEngagement.customizedYear) Oggetto collegato Elenco anni dal 1901 all'anno corrente
root	radio	periodicEvent	boolean	Evento periodico (label.publicEngagement.periodicEvent)
root	select	periodicity	wfDictionary	Periodicità (label.publicEngagement.periodicity) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Periodicità (periodicityPublicEngagement)
root	radio	oneDayOnlyEvent	boolean	Evento di un solo giorno? (label.publicEngagement.oneDayOnlyEvent)
root	text	numTotalDay	integer	Durata in giorni (label.publicEngagement.numTotalDay)
root	text	numHoursIfLessThanOneDay	integer	Numero di ore (Opzionale) (label.publicEngagement.numHoursIfLessThanOneDay)
root	radio	knownEndDate	boolean	Scadenza nota? (label.publicEngagement.knownEndDate)
root	text	endDate	date	Data di svolgimento dell'iniziativa (al) (label.publicEngagement.endDate)

Referenti (publicEngagement/form3)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Dipartimenti (fieldset.publicEngagement.internalOrganizationUnit)				
internalOrganizationUnit elementRoleP repopulateLo gic	autocomplete	ould (organization Unit)	organizationUnit	Dipartimenti (label.publicEngagement.internalOrganizationUnit.ould) Di default non viene previsto alcun filtro sulla data di inizio del dipartimento. È possibile recuperare SOLO i dipartimenti attivi alla data di inizio dell'iniziativa di Public Engagement, settando a true la configurazione ap.pen.internalOrganizationUnit.showOnlyActiveAtStartDate . Oggetto collegato Valore recuperabile dalla configurazione: ap.internalOrganizationUnit.allowedType.quotedCsv Cerca la configurazione alla pagina: Configurazioni Attenzione che le configurazioni sono parametriche e quindi, ad esempio, prj deve essere sostituito da <itemType> Filtro date L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, solamente se la configurazione showOnlyActiveAtStartDate è compilata, altrimenti alla data specificata per l'oggetto radice.

	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.ouRole) Ruolo della Unità Organizzativa. Può essere settato di default con la variabile di conf ap.pen.internalOrganizationUnit.role.main Dizionario collegato RM - Public Engagement - Ruolo dipartimento (ouRolePublicEngagement)
	radio	roleSwitchAcknowledged	boolean	Procedi e perdi diritti di scrittura (label.publicEngagement.roleSwitchAcknowledged) Flag booleano (SI/NO) per conferma modifica ruolo Unità organizzativa.
	hidden	ould (organization Unit)	organizationUnit	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
	hidden	roleId (role)	wfDictionary	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
Responsabili scientifici (fieldset.publicEngagement.multipleOwner) Aggancio responsabili scientifici. E' possibile prepopolare in fase di aggiunta di un nuovo elemento l'attributo Data di inizio (dateMap[startDate]), per farlo bisogna settare a true la configurazione ap.pen.prepopulate.owner.startDate.enabled .				
elementStartDatePrepopulateLogic elementRolePrepopulateLogic	owner	ownerId (person)	person	Responsabile (label.publicEngagement.multipleOwner.ould) Oggetto collegato: Personale interno da anagrafica. Il criterio per marcare se una persona sia interna o meno è customizzabile. Si puo' possibile infatti, a livello di variabili di configurazioni GIT, valorizzare la variabile RM_PERSON_AUTHORITY_FILTER con i seguenti valori: positionLast Questo sarebbe il valore di default Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro. identificationNumber Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno una matricola idAb Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno il metadato idAb (ID UGOV), indipendentemete dal fatto che ci siano o meno rapporti di lavoro
	hidden	ownerId (person)	person	Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
	date	startDate	date	Inizio (label.publicEngagement.owner.startDate)
	date	endDate	date	Fine (label.publicEngagement.owner.endDate)
select2	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo principale (label.publicEngagement.ownerRole)	
Ruolo secondario (fieldset.publicEngagement.secondaryRole)				
secondaryRole	autocomplete	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo secondario (fieldset.publicEngagement.secondaryRole) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Ruolo responsabile (ownerRolePublicEngagement)
text	manDay	integer	Giornate/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manDay) Questo campo è visibile SOLO se la configurazione ap.pen.manDay.enabled è valorizzata a true.	
text	manHour	integer	Ore/uomo (label.publicEngagement.multipleOwner.manHour) Questo campo è visibile SOLO se la configurazione ap.pen.manHour.enabled è valorizzata a true.	
Delegati alla compilazione (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative)				
internalRepresentative	autocomplete	internalRepresentative (person)	person	Delegati alla compilazione (fieldset.publicEngagement.internalRepresentative) Oggetto collegato: Personale interno da anagrafica. Il criterio per marcare se una persona sia interna o meno è customizzabile. Si puo' possibile infatti, a livello di variabili di configurazioni GIT, valorizzare la variabile RM_PERSON_AUTHORITY_FILTER con i seguenti valori: positionLast Questo sarebbe il valore di default Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro. identificationNumber Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno una matricola idAb Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno il metadato idAb (ID UGOV), indipendentemete dal fatto che ci siano o meno rapporti di lavoro
Partecipanti (fieldset.publicEngagement.contributor.fragment) Aggancio partecipanti.				
elementStartDatePrepopulateLogic elementRolePrepopulateLogic	contributor	contributorId (person)	person	Partecipante (label.publicEngagement.contributor.ould) Oggetto collegato: Personale interno da anagrafica. Il criterio per marcare se una persona sia interna o meno è customizzabile. Si puo' possibile infatti, a livello di variabili di configurazioni GIT, valorizzare la variabile RM_PERSON_AUTHORITY_FILTER con i seguenti valori: positionLast Questo sarebbe il valore di default Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro. identificationNumber Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno una matricola idAb Vengono marcate come interne tutte le persone che hanno il metadato idAb (ID UGOV), indipendentemete dal fatto che ci siano o meno rapporti di lavoro
	select	roleId (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.contributorRole) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Ruolo partecipante (contributeRolePublicEngagement)
text	manDay	integer	Giornate/uomo (label.publicEngagement.contributor.manDay) Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni ap.pen.manDay.enabled e ap.pen.contributor.time-reporting.enabled sono valorizzate a true.	
text	manHour	integer	Ore/uomo (label.publicEngagement.contributor.manHour) Questo campo è visibile SOLO se le configurazioni ap.pen.manHour.enabled e ap.pen.contributor.time-reporting.enabled sono valorizzate a true.	
root	textarea	externalPeople	string	Personale esterno (label.publicEngagement.externalPeople)
root	text	universityStudents	integer	Studenti universitari coinvolti (label.publicEngagement.universityStudents)
root	text	phdStudents	integer	Dottorandi partecipanti (label.publicEngagement.phdStudents)
Enti/Aziende Partner (fieldset.publicEngagement.partnerCompanies) In questa sezione è possibile censire gli enti e aziende partner dell'iniziativa. Le organizzazioni esterne vengono recuperate dall'anagrafica degli enti esterni di IRIS RM (sincronizzata con l'anagrafica dei soggetti collettivi di UGOV). Nel caso non fosse presente l'ente di interesse è possibile effettuare richiesta di nuovo inserimento.				
partner				

	autocomplete	partnerId (organization Unit)	organizationUnit	Ente/Azienda Partner (label.publicEngagement.partnerCompanies.oid) Campo per selezionare l'ente/azienda partner. Le organizzazioni esterne vengono recuperate dall'anagrafica degli enti esterni di IRIS RM (sincronizzata con l'anagrafica dei soggetti collettivi di UGOV). Di default vengono recuperate le organizzazioni attive e marcate come sede principale, è possibile disabilitare singolarmente i due filtri introducendo le configurazioni rm.orgunit.external.headquarters.enabled=false e rm.orgunit.external.active.enabled=false . Nel caso non fosse presente l'ente di interesse è possibile effettuare richiesta di nuovo inserimento, ma è anche possibile disabilitare tale pulsante introducendo la variabile di configurazione rm.orgunit.external.iris.new.enabled=false . Affinché la procedura vada a buon fine è necessario che la persona che effettua la richiesta abbia una mail marcata come principale e che sia definita la variabile di configurazione rm.orgunit.external.iris.new.mail , oppure rm.orgunit.external.iris.new.requestedFrom.pen.mail specifica per l'ambito Public Engagement, con l'indirizzo email dell'ufficio che in Ateneo si occupa delle anagrafiche degli enti esterni.
	select	partnerRole (role)	wfDictionary	Ruolo (label.publicEngagement.partnerCompanies.partnerRole) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Ruolo del soggetto terzo coinvolto (partnerRolePublicEngagement)
	select	relevance	wfDictionary	Rilevanza (label.publicEngagement.partnerCompanies.relevance) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Rilevanza nazionale/internazionale (relevancePublicEngagement)
root	textarea	thirdSector	string	Terzo settore (label.publicEngagement.thirdSector)
root	textarea	promoter	string	Promotori (label.publicEngagement.promoter)
root	hidden	startDate	date	Data di inizio dell'iniziativa di public engagement estratto dall'attributo startDate. Attributo nascosto in sola lettura.

Obiettivi (publicEngagement/form4)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
root	text	wfItemTypeId		Tipologia (label.publicEngagement.publicInvolved.wfItemTypeId) Attributo nascosto ad uso tecnico delle validazioni.
root	textarea	targetDescription	string	Descrizione obiettivi (label.publicEngagement.targetDescription)
Destinatari (fieldset.publicEngagement.recipient)				
activityRecipient	autocomplete	dictionary	wfDictionary	Destinatari (fieldset.publicEngagement.recipient) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Destinatari (recipientActivityPublicEngagement)
root	select	involvementType	wfDictionary	Tipologia di coinvolgimento (label.publicEngagement.involvementType) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Tipologia di coinvolgimento (involvementTypePublicEngagement)
Pubblici Coinvolti (fieldset.publicEngagement.publicInvolved) In questa sezione è possibile censire le varie tipologie di pubblico coinvolto specificando anche il numero. Se la tipologia dell'iniziativa è "Giornate organizzate di formazione alla comunicazione - rivolta a PTA o docenti" (PEN.FORMAZIONE-COMUNICAZIONE) allora vengono visualizzate solo le seguenti voci del dizionario RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti (publicInvolvedPublicEngagement) : - Docenti - publicInvolvedPublicEngagement.other-professors - Amministrativi - publicInvolvedPublicEngagement.other-administratives - Altro personale di ricerca non strutturato - publicInvolvedPublicEngagement.other-unstructured-research-staff - Studenti e dottorandi - publicInvolvedPublicEngagement.other-students-phd Per tutte le altre tipologie di iniziativa vengono visualizzate le rimanenti voci del dizionario publicInvolvedPublicEngagement . Tra queste è presente anche la voce "Altro" (publicInvolvedPublicEngagement.other): nel caso di selezione di questa voce viene mostrato anche il metadato specificOtherValue				
publicInvolved	select	dictionary	wfDictionary	Pubblico Coinvolto (label.publicEngagement.publicInvolved.typology) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Pubblici coinvolti (publicInvolvedPublicEngagement)
	text	specificOtherValue	string	Specificare altro (label.publicEngagement.publicInvolved.specificOtherValue) Questo attributo viene visualizzato se la voce di dizionario scelta per il pubblico coinvolto è "Altro" (publicInvolvedPublicEngagement.other)
	text	count	number	Conteggio (label.publicEngagement.publicInvolved.count)
root	select	geographicalImpact	wfDictionary	Dimensione geografica dell'impatto (label.publicEngagement.geographicalImpact) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Dimensione geografica (geographicalImpactPublicEngagement)
root	textarea	estimatedImpact	string	Impatto stimato (label.publicEngagement.estimatedImpact)
Indicatori di impatto (fieldset.publicEngagement.impactIndicators)				
impactIndicators	select	dictionary	wfDictionary	Tipo di indicatore (label.publicEngagement.impactIndicators.dictionary) Dizionario collegato RM - Public engagement - Indicatore di impatto (impactIndicatorsPublicEngagement)
	text	integerValue	integer	Valore impatto (numerico intero) (label.publicEngagement.impactIndicators.integerValue)
	text	textValue	string	Valore impatto (testuale) (label.publicEngagement.impactIndicators.textValue)
root	radio	evaluationEnable	boolean	Strumenti di valutazione (label.publicEngagement.evaluationEnable)
Strumenti di valutazione (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation)				

evaluationTool	autocomplete	dictionary	wfDictionary	Strumenti di valutazione (fieldset.publicEngagement.toolEvaluation) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Strumenti di valutazione (toolEvaluationEngagement)
root	textarea	toolEvaluationDescription	string	Descrivere brevemente strumenti e metodi utilizzati (label.publicEngagement.toolEvaluationDescription)
root	textarea	toolEvaluationResultsDescription	string	Descrivere brevemente risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e gradimento ed efficacia dell'iniziativa (label.publicEngagement.toolEvaluationResultsDescription)
root	text	totalBudget	number	Budget complessivo (label.publicEngagement.totalBudget)
root	text	externalFinancing	number	Finanziamenti esterni (label.publicEngagement.externalFinancing)
Tipo finanziamenti esterni (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType)				
externalFinancingType	autocomplete	dictionary	wfDictionary	Tipo finanziamenti esterni (fieldset.publicEngagement.externalFinancingType) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Tipo finanziamenti esterni (externalFinancingTypePublicEngagement)
Link a siti web (fieldset.publicEngagement.linkWeb)				
website	text	url	string	URL (label.publicEngagement.linkWeb.url)
	text	description	string	Descrizione del sito Web (label.publicEngagement.linkWeb.description)

Classificazioni (publicEngagement/form5)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Aree scientifiche coinvolte (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved)				
scientificAreasInvolved	autocomplete	ould (organizationUnit)	organizationUnit	Aree scientifiche coinvolte (fieldset.publicEngagement.scientificAreasInvolved) Oggetto collegato academicArea
Tipologia personalizzata (fieldset.wfItem.rmCustomClassification)				
rmCustomClassification	autocomplete	rmCustomClassification	gaDictionary	Tipologia personalizzata (fieldset.wfItem.rmCustomClassification) Dizionario collegato RM - Tipologia personalizzata (rmCustomClassification)
Settori ERC (fieldset.publicEngagement.keywordErc) Classificazione tassonomia ERC verionata, vengono recuperate le versioni indicate nella configurazione rm.erc.versionCsv . Di default la configurazione contiene queste versioni: erc2013, erc2016, erc2018, erc2019, erc2020, erc2022.				
ercKeyword	tree	keyword	gaDictionary	Settori ERC (fieldset.publicEngagement.keywordErc) Dizionario collegato @label.dictionary.erc_+#{#{fragmentDivId}+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget).val() @ (erc_+#{#{fragmentDivId}+LinkedItemParametricDiscriminatorSuffixWidget).val())
Parole chiave definite dall'utente (fieldset.project.keywordUserDefined)				
keywordUserDefined	autocomplete	keyword	gaDictionary	Parole chiave definite dall'utente (fieldset.project.keywordUserDefined) Dizionario collegato RM - Generale - Parole chiave definite dall'utente (userDefined)
SDG - Sustainable Development Goals (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal)				
sustainableDevelopmentGoal	autocomplete	keyword	gaDictionary	SDG - Sustainable Development Goals (fieldset.publicEngagement.sustainableDevelopmentGoal) Dizionario collegato RM - Sustainable Development Goals (sustainableDevelopmentGoal)

Collegamenti (publicEngagement/form6)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Collegamento a Gruppi di Ricerca (fieldset.publicEngagement.workgroupPublicEngagementLink.fragment) Questa sezione consente la visualizzazione di un Gruppo di Ricerca PADRE. Si tratta di item di tipologia WKG che sono visibili sotto Rirose della Ricerca ==> Gruppi di Ricerca. Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione sui Gruppi di Ricerca.				
workgroupPublicEngagementLink	autocomplete	parentId	WfItemLink	Collegamento a Gruppi di Ricerca (fieldset.publicEngagement.workgroupPublicEngagementLink.fragment)
Centri di ricerca o Piattaforme collegati (fieldset.publicEngagement.researchCentrePublicEngagementLink.fragment)				
researchCentrePublicEngagementLink	autocomplete	parentId	WfItemLink	Centri di ricerca o Piattaforme collegati (fieldset.publicEngagement.researchCentrePublicEngagementLink.fragment)
Progetti collegati (fieldset.publicEngagement.publicEngagementProjectLink.fragment) In questa sezione è possibile agganciare i progetti di ricerca correlati a questa iniziativa. I progetti vengono recuperati tramite identificativo o titolo dal modulo IRIS AP. E' disponibile anche l'utilizzo della ricerca avanzata.				
publicEngagementProjectLink	autocomplete	childId	WfItemLink	Progetti collegati (fieldset.publicEngagement.publicEngagementProjectLink.fragment)

Contratti collegati (fieldset.publicEngagement.publicEngagementContractLink.fragment) In questa sezione è possibile agganciare i contratti correlati a questa iniziativa. I contratti vengono recuperati tramite identificativo o titolo dal modulo IRIS AP. E' disponibile anche l'utilizzo della ricerca avanzata.				
publicEngagementContractLink	autocomplete	childId	WfItemLink	Contratti collegati (fieldset.publicEngagement.publicEngagementContractLink.fragment)

Allegati e Log Transizioni (publicEngagement/form7)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Allegati (fieldset.attachments) In questa sezione è possibile aggiungere degli allegati. E' possibile inoltre scegliere la tipologie di allegato selezionandola dal dizionario RM - Public Engagement - Tipologie di allegato (publicEngagementAttachmentType) Nel caso di iniziative istituzionali è consigliato allegare la delibera dell'iniziativa stessa				
attachment	select	attachmentTypeId (attachmentTypeId)	wfDictionary	Tipologia (label.type) Dizionario collegato RM - Public Engagement - Tipologie di allegato (publicEngagementAttachmentType)
	file	attachmentName (attachmentName)	string	File (label.file)
	text	attachmentDescription (attachmentDescription)	string	Descrizione (label.description)
	system	attachmentLoadingDate (attachmentLoadingDate)	date	
	system	attachmentOwner (attachmentOwner)	person	
	system	attachmentBlob (attachmentBlob)	blob	
root	textarea	transitionsLog	clob	Transizioni di stato (label.publicEngagement.transitionsLog) Questo attributo conserva il log leggibile delle transizioni di stato con le seguenti informazioni: - Data e ora - Operatore - Transizione E' un attributo in sola lettura.

Versioni (publicEngagement/form9)

Oggetto	Widget	Attributo	Tipo Dato	Etichetta e Descrizione
Versioni precedenti (fieldset.publicEngagement.version.fragment) Gestione delle versioni Ogni volta che viene effettuata una transizione verso lo stato "approved", viene generata una versione congelata dell'iniziativa di public engagement. E' possibile solo leggere le versioni precedenti.				
version	autocomplete	child	wfitemLink	