

ODS - ER-L1

- [ODS_L1_ER_ANSWER](#)
- [ODS_L1_ER_ASSESSMENT](#)
- [ODS_L1_ER_ASSESSMENT_ANSWER](#)
- [ODS_L1_ER_DEFINITION](#)
- [ODS_L1_ER_DEFINITION_QUESTION](#)
- [ODS_L1_ER_ITEM](#)
- [ODS_L1_ER_QUESTION](#)
- [ODS_L1_ER_SESSION](#)
- [ODS_L1_ER_SESSION_ITEM](#)

ODS_L1_ER_ANSWER

Questa tabella contiene l'elenco delle risposte per le domande a scelta fissa. Oltre alla definizione della label e dell'ordine con cui visualizzarle (priority) viene anche definito un "peso" (weight) ad ogni risposta. Tali pesi vengono utilizzati per calcolare il punteggio della valutazione.

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AN_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		etichetta i18n della risposta (mostrata all'utente)
AN_PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)		ordine da utilizzare per mostrare la risposta
AN_WEIGHT	Y	NUMBER(10,0)		peso attribuito alla risposta
ER_ANSWER_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS
ER_QUESTION_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla domanda
QU_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione domanda
QU_LABEL_I18N	Y	VARCHAR2(4000)		etichetta i18n domanda

ODS_L1_ER_ASSESSMENT

Nom e Colo nna	A n n u l l a b i l e	Ti p o d a t o	F o n t e	Comment
AS_ACC EPT ANC E_D ATE	Y	TI M E S T A M P (6) (.6)		data di accettazione alla valutazione
AS_ANS WER _SUM	Y	N U M B E R (18,3)		totale punteggio delle domande (in base al loro peso)
AS_ANS WER _SU M_W EIGH TED	Y	N U M B E R (18,3)		totale punteggio pesato delle domande (in base al loro peso e al campo AS_WEIGHTING)
AS_COM PLE TED _DA TE	Y	TI M E S T A M P (6) (.6)		data di completamento della valutazione

AS_CRE ATE _DA TE	Y	TI ME S T A M P (6) (.6)	data di creazione
AS_FIR S T_A SKE D_D ATE	Y	TI ME S T A M P (6) (.6)	data in cui e' stato ?invitato?
AS_L AST _AS KED _DA TE	Y	TI ME S T A M P (6) (.6)	ultima data in cui e' stata inviata una mail di ?invito/remind?
AS_L AST _MO DIFI ED	Y	TI ME S T A M P (6) (.6)	data di ultima modifica
AS_ NOTE	Y	V A R C H A R 2 (4 0 0 0)	note indicate in campagna
AS_ PRIO RITY	Y	N U M B E R (1 0, 0)	ordine di chiamata del valutatore
AS_ WEI GHTI NG	Y	N U M B E R (1 8, 3)	eventuale peso della valutazione (normalmente 1)
ER_ ASS ESS MEN T_ID	N	N U M B E R (1 0, 0)	id IRIS
ER_ SES SION _ITE M_FK	Y	N U M B E R (1 0, 0)	fk alla SESSION_ITEM

ER_STATE	Y	VARCHAR2(1020)	stato della valutazione:*completed: ?completato? - valutazione terminata*reminded: ?accettato/ricordato? - valutazione in corso, mail di ?remind? inviata*accepted: ?accettato? - valutazione in corso*rejected: ?rifiutato? - l'utente ha rifiutato la valutazione o sono passati i giorni a sua disposizione per valutare*reasked: ?invitato/ricordato? - all'utente e' stata inviata la seconda mail per la richiesta di valutazione ma lui non ha ancora accettato*asked: ?invitato? - all'utente e' stata inviata la prima mail per la richiesta della valutazione ma lui non ha ancora accettato*none: ?attesa di essere invitato? - sono i primi abilitati, ma la sessione di valutazione non e' cominciata e la prima mail non e' stata spedita*blocked: ?bloccato? - e' il pool degli utenti a cui si attinge per trovare nuovi valutatori dopo che qualcuno ha rifiutato la valutazione
IT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)	descrizione dell'item
IT_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)	identificativo dell'item
RM_USER_IDES	Y	VARCHAR2(4000)	username dell'utente
RM_USER_ID	Y	NUMBER(10,0)	id RM dell'utente
SE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(1020)	descrizione della sessione di valutazione

ODS_L1_ER_ASSESSMENT_ANSWER

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
AA_AN_WEIGHT	Y	NUMBER(10,0)		peso attribuito alla risposta
AA_DESCRIPTION	Y	CLOB		per le domande di testo/libere: testo inserito dall'utente
ER_ANSWER_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla risposta (se a scelta fissa)
ER_ASSESSMENT_ANSWER_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS
ER_ASSESSMENT_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla valutazione
ER_QUESTION_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla domanda
QU_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (ad uso interno) della domanda
QU_LABEL_I18N	Y	VARCHAR2(4000)		etichetta i18n della risposta (se a scelta fissa)

ODS_L1_ER_DEFINITION

e' la tabella dei questionari, che conserva informazioni relative al titolo del questionario e se il questionario e' pronto ad essere utilizzato (completed=1).

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DE_COMPLETED	Y	NUMBER(1,0)		1, questionario utilizzabile
DE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione
DE_HAS_ITEM	Y	NUMBER(1,0)		1, il questionario serve per la valutazione di oggetti ITEM; 0, nessun oggetto collegato.
DE_LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6),6		data ultima modifica
DE_LONG_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione lunga
ER_DEFINITION_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS

ODS_L1_ER_DEFINITION_QUESTION

costituisce il link tra questionario e domande, nell'ordine definito dalla colonna "Priority".

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
DE_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione questionario
DQ_PRIORITY	Y	NUMBER(10,0)		ordine di presentazione della domanda
ER_DEFINITION_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla definizione
ER_DEFINITION_QUESTION_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS
ER_QUESTION_FK	Y	NUMBER(10,0)		fk alla domanda
QU_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione domanda

ODS_L1_ER_ITEM

la tabella contiene gli oggetti da valutare. Se gli oggetti sono stati caricati tramite una procedura Excel, allora nella colonna IT_IDENTIFIER si trova il valore della relativa cella Excel.

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ER_ITEM_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS
IT_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione dell'item (ad uso interno/amministrativo)
IT_DISPLAY_VALUE	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione dell'item (visualizzata dall'utente/inviata via mail)
IT_ERC1_DES	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione del dizionario RM per l'ERC 1
IT_ERC1_FK	Y	NUMBER(10,0)		id del dizionario RM per l'ERC 1
IT_ERC2_DES	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione del dizionario RM per l'ERC 2
IT_ERC2_FK	Y	NUMBER(10,0)		id del dizionario RM per l'ERC 2
IT_ERC3_DES	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione del dizionario RM per l'ERC 3
IT_ERC3_FK	Y	NUMBER(10,0)		id del dizionario RM per l'ERC 3
IT_IDENTIFIER	Y	VARCHAR2(4000)		identificativo dell'item definito nel file Excel
IT_KEYWORD1	Y	VARCHAR2(4000)		keyword 1
IT_KEYWORD2	Y	VARCHAR2(4000)		keyword 2
IT_KEYWORD3	Y	VARCHAR2(4000)		keyword 3
IT_SOURCE	Y	VARCHAR2(4000)		identificativo dell'import del file Excel (definito da Cineca in fase di import)
IT_URL	Y	VARCHAR2(4000)		url per il dettaglio dell'item

ODS_L1_ER_QUESTION

la tabella raccoglie le domande: per ognuna di esse vengono definite la tipologia di domanda e le eventuali validazioni.

Nome Colonna	Annullabile	Tipo dato	Fonte	Comment
ER_QUESTION_ID	N	NUMBER(10,0)		id IRIS
QU_COMPLETED	Y	NUMBER(1,0)		1, domanda utilizzabile
QU_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2(4000)		descrizione (ad uso interno/amministrativo)
QU_INFO_I18N	Y	VARCHAR2(4000)		etichetta i18n per la eventuale spiegazione della domanda (mostrata all'utente)

QU_IS_ANSWER_GROUP	Y	NUMBER(1,0)		0, domanda normale; 1, la domanda in realta' e' solo un ?gruppo di risposte? riutilizzabile per creare nuove domande con le stesse risposte
QU_LABEL_I18N	Y	VARCHAR2 (4000)		etichetta i18n per la label della domanda (mostrata all'utente)
QU_LAST_MODIFIED	Y	TIMESTAMP(6) (.6)		data ultima modifica
QU_TYPE_DES	Y	VARCHAR2 (255)		tipologia della domanda (testo, scelta, radio, testo lungo)

ODS_L1_ER_SESSION

In questa tabella sono memorizzati i dati generali della sessione, i testi delle mail da inviare, il numero di valutazioni necessarie affinché la sessione sia conclusa; inoltre nella tabella L1 ci sono una serie di colonne che indicano l'andamento della valutazione.

Nome Colonna	Annotationabile	Tipodato	Fonte	Comment
ER_DEFINITION_FK	Y	NUMBER (10,0)		fk al questionario
ER_DESCRIPTION	Y	VARCHAR2 (4000)		descrizione del questionario
ER_SESSION_ID	N	NUMBER (10,0)		id IRIS
SE_COUNT_SESSION_ITEM	Y	NUMBER (10,0)		numero di oggetti da valutare
SE_DAYS_ACCEPT	Y	NUMBER (10,0)		numero di giorni concessi ad un utente per l'accettazione della valutazione (si conta dal giorno di invio della prima mail, dopo i quali viene disattivato automaticamente)
SE_DAYS_COMPLETE_AFTER_ACCEPT	Y	NUMBER (10,0)		numeri di giorni concessi all'utente che ha gia' accettato per concludere la valutazione (dopo i quali viene disattivato automaticamente)

SE_D 4_RE MAIN DER	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numeri di giorni dopo i quali si invia la seconda mail di remind all'utente (che non ha ancora accettato di valutare)
SE_D 4_RE MAIN DER_ AFTE R_AC CEPT	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numeri di giorni dopo i quali si invia la mail di remind all'utente che ha gia' accettato (si conta dal giorno in cui ha accettato)
SE_D ESCR IPTION	Y	V A R C H A R 2 (1 0 2 0)	descrizione della sessione di valutazione (mostrata all'utente)
SE_E ND_D ATE	Y	T I M E S T A M P (6 ,(, 6)	termine sessione
SE_S TART _DATE	Y	T I M E S T A M P (6 ,(, 6)	inizio sessione
SE_S TATE _DES	Y	V A R C H A R 2 (2 5 5)	stato della sessione. I valori possibili sono i seguenti:Scelta Valutatori: fase iniziale, mail automatiche non vengono inviate;In valutazione: valutazione in corso;Terminata: valutazione terminata, mail automatiche non vengono inviate.
SE_T HRES HOLD _CO MPLE TED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni necessarie affinché la sessione possa dirsi completata.
SE_T HRES HOLD _STA TUS	Y	V A R C H A R 2 (2 5 5)	Rispetto a tutti gli oggetti da valutare, trova quello nelle condizioni ?peggiori? (con meno valutazioni/utenti abilitati). Rispetto a questo, indica:*blue: numero di valutazioni in stato ?completato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*green: numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*yellow:numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? + numero di utenti in stato ?invitato? e ?invitato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*red: il numero di utenti che potrebbero valutare non e' sufficiente a raggiungere il numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)

ODS_L1_ER_SESSION_ITEM

per le sessioni che prevedono la valutazione di "item", in questa tabella viene creato il link fra sessione e item. Se la sessione NON prevede la valutazione di ITEM, per quella sessione in questa tabella comparirà una sola riga associata all'item null.

Nom e Colo nna	A n n u l l a b i l e	Ti p o d a t o	F o n t e	Comment
ER_I TEM_ FK	Y	N U M B E R (1 0, 0)		fk all'item
ER_S ESSI ON_FK	Y	N U M B E R (1 0, 0)		fk della sessione
ER_S ESSI ON_I TEM_ ID	N	N U M B E R (1 0, 0)		id primaria della tabella
IT_D ESC RIPTI ON	Y	V A R C H A R 2 (4 00 0)		descrizione (ad uso interno/amministrativo) dell'item
IT_ID ENTI FIER	Y	V A R C H A R 2 (4 00 0)		identificativo dell'item
SE_D ESC RIPTI ON	Y	V A R C H A R 2 (1 02 0)		descrizione della sessione
SE_T HRE SHO LD_C OMP LETED	Y	N U M B E R (1 0, 0)		numero di sessioni necessarie affinché la sessione possa dirsi completata.
SI_C OUN T_AC CEPT ED	Y	N U M B E R (1 0, 0)		numero di valutazioni in stato ?accettato?

SI_C OUN T_AS KED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni in stato ?invitato?
SI_C OUN T_AS SESS MENT	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutatori
SI_C OUN T_BL OCK ED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutatori in stato ?bloccato?: e' il pool di valutatori da cui attingere quando qualcuno rifiuta.
SI_C OUN T_CO MPL ETED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni in stato ?completato?
SI_C OUN T_NO NE	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutatori in stato ?attesa di essere invitato? (sono i primi abilitati, ma la sessione di valutazione non e' cominciata e la prima mail non e' stata spedita)
SI_C OUN T_RE ASKED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni in stato ?invitato/ricordato?
SI_C OUN T_RE JECT ED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni in stato ?rifiutato?
SI_C OUN T_RE MIND ED	Y	N U M B E R (1 0, 0)	numero di valutazioni in stato ?accettato/ricordato?
SI_T HRE SHO LD_S TATUS	Y	V A R I A N T (2 55)	Valori possibili:*blue: numero di valutazioni in stato ?completato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*green: numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*yellow:numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? + numero di utenti in stato ?invitato? e ?invitato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*red: il numero di utenti che potrebbero valutare non e' sufficiente a raggiungere il numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED).