

Notifiche e-mail modulo IR (Institutional Repository)

- [Introduzione](#)
 - [WORKFLOW NON ATTIVO](#)
 - [WORKFLOW ATTIVO](#)
 - [WORKFLOW ATTIVO/NON ATTIVO](#)
 - [TESI DI DOTTORATO](#)

Introduzione

E' previsto l'invio di notifiche e-mail a seguito di alcuni eventi importanti che interessano la gestione delle pubblicazioni. I destinatari delle notifiche sono soggetti/profili strettamente collegati al tipo di evento a cui è associata la notifica (ad esempio, invio di una notifica e-mail al validatore prodotti per informarlo della presenza di una nuova pubblicazione da validare).

Occorre precisare che la maggior parte dei messaggi inviati da IRIS si possono personalizzare attraverso la funzionalità "Gestione Etichette" alla quale si rimanda per maggiori informazioni. Ogni messaggio ha una "chiave" associata che costituisce l'identificativo attraverso il quale è possibile cercarlo all'interno della funzionalità "Gestione Etichette"; attraverso tale funzionalità è possibile modificare anche il "subject" della notifica e-mail.

Le chiavi dei messaggi inviati da IRIS hanno la seguente sintassi "**mail.template.[identificativo_template]**" (l'identificativo del template è indicato nella corrispondente colonna della tabella riportata di seguito).

Tabella Notifiche Modulo IR

WORKFLOW NON ATTIVO						
Evento che scatena l'invio	Destinatari	Nome Template	Identificativo Template	Template	Parametri configurabili (all'interno del testo della mail)*	Configurazioni/Note
Integrazione di un prodotto (la mail viene inviata quando l'item passa in stato definitivo)	Autori interni del prodotto	MAIL.TEMPLATE.COAUTHORS_ARCHIVE_INTEGRA	coauthors_archiv e_integra	Subject: <i>[IRIS]:Aggiornamento registrazione</i> <i>E' stata aggiornata e inserita in via definitiva in IRIS la registrazione relativa a:{1} di cui Lei e' uno degli autori. L'aggiornamento e' stato inserito da {2} nella tipologia {0}. {4} Link alla pubblicazione: {5} La ringraziamo per la collaborazione</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Collezione di appartenenza del prodotto {1} Citazione del prodotto {2} Responsabile del dato {3} Handle del prodotto {4} Opzione di disseminazione {5} url pubblica del prodotto	

WORKFLOW ATTIVO

Validazione di un prodotto	<p>Autori interni del prodotto;</p> <p>Se configurato, anche amministratore e dell'archivio</p>	MAIL.TEMPLATE.COAUTHORS_ARCHIVE_WORKFLOW	coauthors_archive_workflow	<p>Subject: <i>[IRIS]:Registrazione validata</i></p> <p><i>E' stata validata in IRIS la registrazione relativa a: {1} di cui Lei e" autore. La registrazione e' stata immessa da {2} nella tipologia {0}. La scheda e" visibile sul portale pubblico al link: {5}</i></p> <p><i>IRIS Team</i></p>	<p>{0} Collezione di appartenenza del prodotto</p> <p>{1} Citazione del prodotto MAIL.TEMPLATE.COAUTHORS_ARCHIVE_WORKFLOW dato (o nome dell'utente corrente che ha eseguito la validazione, per questa casistica vedi note)</p> <p>{3} Handle del prodotto</p> <p>{4} Opzione di disseminazione</p> <p>{5} url pubblica del prodotto</p> <p>{6} Current validator, il soggetto che ha effettuato la validazione</p>	<p>Il parametro Current validator (soggetto che ha effettuato la validazione) di default non è visualizzato. Per attivarlo occorre inserirlo nel testo della mail sovrascrivendola attraverso il tool di gestione delle etichette.</p> <p>NB: è possibile sostituire il nominativo del responsabile del dato con il nominativo dell'utente corrente che ha eseguito la validazione. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal</p> <p>E' possibile configurare tra i possibili destinatari anche l'amministratore dell'archivio. Per attivare tale configurazione occorre fare richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal.</p>
Messaggio del validatore in fase di approvazione di una pubblicazione.	<p>Autori interni del prodotto</p> <p>Se configurato, anche amministratore e dell'archivio</p>	MAIL.TEMPLATE.COAUTHORS_SUBMIT_APPROVE_REASON	coauthors_submit_approve_reason	<p>Subject: <i>[IRIS] Pubblicazione approvata</i></p> <p><i>E' stata approvata la scheda:{0} di cui Lei e' uno degli autori. La motivazione è la seguente:{3}</i></p> <p><i>Link alla pubblicazione: {2}</i></p> <p><i>IRIS Team</i></p>	<p>{0} Citazione del prodotto</p> <p>{1} Nome del Responsabile del dato</p> <p>{2} Link alla pubblicazione</p> <p>{3} Testo inserito nella form di approvazione</p>	<p>Questa notifica mail oltre a informare sullo stato di avanzamento contiene anche la motivazione indicata dal validatore in fase di approvazione.</p> <p>Per attivare la visualizzazione del box di inserimento notifica e il relativo invio, è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal</p> <p>È possibile fare in modo che questa mail venga inviata anche all'indirizzo dell'amministratore. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal</p>
Messaggio del validatore in fase di approvazione di una pubblicazione (comunicazione aggiuntiva)	<p>Autori interni del prodotto e responsabile del dato</p> <p>Se configurato, anche amministratore e dell'archivio</p>	MAIL.TEMPLATE.COAUTHORS_SUBMIT_APPROVE_ADDITIONAL	coauthors_submit_approve_additional	<p>Subject: <i>[IRIS] Comunicazione aggiuntiva in seguito ad approvazione</i></p> <p><i>{0}</i></p> <p><i>Link alla pubblicazione:{1}</i></p> <p><i>{2}</i></p> <p><i>IRIS Team</i></p>	<p>{0} Testo del messaggio indicato nella form di approvazione</p> <p>{1} link alla pubblicazione</p> <p>{2} Nome ed indirizzo email dell'operatore che ha approvato il prodotto (vedi note)</p>	<p>Si tratta del messaggio ("aggiuntivo" alla mail standard di validazione) che contiene la motivazione inserita dal validatore nel box di approvazione.</p> <p>È possibile fare in modo che questa mail venga inviata anche all'indirizzo dell'amministratore. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Jira.</p> <p>Su richiesta è possibile inserire nel corpo della mail anche il parametro "2) Nome ed indirizzo email dell'operatore che ha approvato il prodotto" . Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Jira.</p>

Inserimento di una nuova pubblicazione da validare	Membri del gruppo di validazione	MAIL. TEMPLATE. SUBMIT_T ASK	template. submit_task	Subject: <i>[IRIS]: Nuova registrazione da validare</i> <i>Dettaglio registrazione:</i> Titolo: {0} Tipologia: {1} Responsabile scheda: {2} {3} <i>Accedi al desktop prodotti con la visione operativa al link: {4}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Titolo del prodotto {1} Collezione di appartenenza del prodotto {2} Responsabile del dato {3} Descrizione del task {4} Link al Desktop Prodotti {5} Handle del prodotto {6} preview item	Il parametro "handle" di default non è visualizzato. Per attivarlo occorre inserirlo nel testo della mail sovrascrivendola attraverso il tool di gestione delle etichette.
Inserimento in Archivio di una nuova pubblicazione	Autori interni e responsabile del dato	MAIL. TEMPLATE. COAUTHO RS_SUBMIT	coauthors_submit	Subject: <i>[IRIS]:Inserimento nuovo prodotto</i> <i>E' stata inserita la registrazione relativa a:</i> {1} <i>di cui Lei e' uno degli autori.</i> <i>La registrazione e' stata immessa da {2}</i> <i>nella tipologia {0}.</i> {4} <i>Link alla pubblicazione: {5}</i> <i>Non e' necessario quindi che Lei immetta una nuova registrazione per il lavoro in questione.</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Collezione di appartenenza del prodotto {1} Citazione del prodotto {2} Responsabile del dato {3} Handle del prodotto {4} Opzione di disseminazione {5} url pubblica del prodotto	Attraverso apposita configurazione, è possibile aggiungere, come allegato alla email inviata la license.txt approvata. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal.
Inserimento in Archivio di una nuova pubblicazione	Responsabile del dato e Coautori interni se configurati	MAIL. TEMPLATE. SUBMIT_A RCHIVE	template. submit_archive	Subject: <i>[IRIS]: Registrazione disponibile sul portale pubblico</i> <i>La registrazione da lei inserita relativa a:</i> {0} <i>nella tipologia: {1}</i> <i>E" stata verificata e pubblicata sul portale IRIS.</i> <i>L"handle della pubblicazione è:{2}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Titolo del prodotto {1} Collezione di appartenenza del prodotto {2} Handle del prodotto	Alcune indicazioni che riguardano questa notifica: <ul style="list-style-type: none"> • di default si presenta non attiva. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal • È possibile fare in modo che questa mail sia inviata anche agli autori interni del prodotto. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal. • la notifica, anche se attiva, non viene inviata se il campo "notifica il submitter quando la pubblicazione viene validata" (presente nella "Configurazione> Community & Collection") è impostato a NO ; in questo caso non verrà fatto l'invio solo per la collection scelta

Rifiuto validazione di un prodotto	Responsabile del dato Se configurati, anche autori interni	MAIL. TEMPLATE. SUBMIT_R EJECT	submit_reject	Subject: <i>[IRIS]: Registrazione riaperta in validazione</i> <i>Titolo: {0}</i> <i>Tipologia: {1}</i> {5} <i>La registrazione e" stata riaperta in validazione con la seguente motivazione:</i> {3} da {2} <i>Per accedere alla registrazione accedi al desktop prodotti al link: {4}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Titolo del prodotto {1} Collezione di appartenenza del prodotto {2} Nome del validatore e indirizzo mail che ha eseguito il rifiuto di validazione {3} Motivo del rifiuto di validazione {4} Link al Desktop Prodotti {5} Opzione di disseminazione {6} Handle del prodotto {7} Submitter	È possibile fare in modo che questa mail sia inviata anche agli autori interni del prodotto. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal
Inserimento in Archivio di una nuova pubblicazione (Valido solo in caso di attivazione workflow di validazione 3 step)	Responsabile del dato	MAIL. TEMPLATE. SUBMITTE R_WF3	submitter_wf3.	Subject: <i>[IRIS]:Submission completata</i> <i>E" stata approvata la submission relativa a:</i> {1} <i>La registrazione e" stata immessa da {2}</i> <i>nella tipologia {0}.</i> {4} <i>Link alla pubblicazione: {5}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Collezione di appartenenza del prodotto {1} Citazione del prodotto {2} Responsabile del dato {3} Handle del prodotto {4} Opzione di disseminazione {5} url pubblica del prodotto	
Modifica Integrazione di un prodotto definitivo e sottoposto a nuova validazione	Autori interni	MAIL. TEMPLATE. COAUTHORS_SUBMIT_INTEGRA	coauthors_submitt_integra	Subject: <i>[IRIS]: Riapertura per modifiche registrazione</i> <i>E' in corso di revisione da parte degli operatori la registrazione relativa a:</i> {1} <i>di cui Lei e' uno degli autori.</i> <i>La registrazione e' stata immessa da {2}</i> <i>nella tipologia {0}.</i> {4} <i>Link alla pubblicazione: {5}</i> <i>In seguito Le sara' inviata conferma dell'inserimento</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Collezione di appartenenza del prodotto {1} Citazione del prodotto {2} Responsabile del dato {3} Handle del prodotto {4} Opzione di disseminazione {5} url pubblica del prodotto	La notifica viene inviata al passaggio di stato "In validazione" di un prodotto definitivo riaperto o rifiutato. Esempio: <ul style="list-style-type: none">• prodotto validato e riaperto per l'integrazione: la notifica viene inviata quando il prodotto viene proposto per la validazione (passaggio di stato "In validazione".• Prodotto in validazione che viene respinto o riaperto e poi nuovamente riportato nello stato "In validazione".

Segnalazione di un duplicato attraverso il tasto "segnala per merge" del popup di anti-duplicazione in modifica di un prodotto, in fase di validazione.	Responsabile del dato del prodotto originale; Coautori del prodotto originale. Se configurato, anche ad indirizzo mail custom	MAIL. TEMPLATE. DEDUP_CREATE_DUPLICATE_ADMIN	dedup_create_duplicate_admin	Subject: <i>[IRIS]: Creazione duplicato</i> <i>E' stato creato un duplicato (handle/item:{3}) del prodotto {1} (handle/item:{0}).</i> <i>{2} ha inoltre aggiunto un commento:</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Handle/id del prodotto originale {1} Titolo del prodotto originale {2} Utente corrente, che opera in visione completa (validatore /amministratore dell'archivio), che esegue l'azione "Segnala per merge" + messaggio indicato nella popup che si apre. {3} handle/uid del prodotto creato	Di default l'invio di questo messaggio è attivo. E' possibile, inoltre, fare in modo che questa mail: <ul style="list-style-type: none"> • non venga inviata ai coautori del prodotto originale; • non venga inviata al responsabile del dato del prodotto originale; • venga inviata a un determinato indirizzo mail; • venga inviata ai membri di un determinato gruppo; Per attivare queste personalizzazioni è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Jira.
Validazione di un prodotto in step 1 del workflow	Responsabile del dato	MAIL. TEMPLATE. SUBMISSION_STEP1_COMPLETE	submission_step1Complete.content	Subject: <i>[IRIS]: Pubblicazione approvata allo step successivo</i> <i>Attenzione: questo e" un messaggio automatico!

</i> <i>La pubblicazione intitolata: {0}
/>e" stata approvata

</i>	{0} Titolo del prodotto	Di default l'invio di questo messaggio NON è attivo. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal.
Approvazione della pubblicazione in step 2	Validatori step3	MAIL. TEMPLATE. STEP2_TO_STEP3	template_step2_toStep3.content	Subject: <i>[IRIS]: Pubblicazione approvata allo step successivo</i> <i>Attenzione: questo e" un messaggio automatico!

</i> <i>/>La pubblicazione intitolata: {0}
/>e" stata approvata dalla segreteria. E' possibile ora prenderla in carico per la pubblicazione.

</i>	{0} Titolo del prodotto	Di default l'invio di questo messaggio NON è attivo. Per attivare questa configurazione è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio di Customer Portal.

WORKFLOW ATTIVO/NON ATTIVO

Creazione di un duplicato attraverso il tasto "Crea duplicato" della popup di controllo duplicati visualizzata in submission	Responsabile del dato del prodotto originale; Coautori del prodotto originale. Se configurato, anche a indirizzo mail custom	MAIL. TEMPLATE. DEDUP_CREATE_DUPLICATE	dedup_create_duplicate	Subject: <i>[IRIS]: Creazione duplicato</i> <i>E' stato creato un duplicato del prodotto {1} (handle/item:{0}).</i> <i>{2} ha inoltre aggiunto un commento:</i> <i>IRIS Team</i>	{0} handle o id dell'item {1} titolo dell'item {2} Utente corrente che ha eseguito l'azione "Crea duplicato" nella popup deduplicazione (in submission) + messaggio indicato nella popup	È possibile fare in modo che questa mail: <ul style="list-style-type: none"> • non venga inviata; • non venga inviata ai coautori del prodotto originale; • non venga inviata al responsabile del dato del prodotto originale; • venga inviata a un determinato indirizzo mail; • venga inviata ai membri di un determinato gruppo; Per attivare queste personalizzazioni è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Jira.
Cambio responsabile del dato di un prodotto	Vecchio responsabile del dato; Nuovo responsabile del dato; Autori interni del prodotto	MAIL. TEMPLATE. COAUTHORS_CHANGE_ESUBMITTER	coauthors_change_esubmitter	Subject: <i>[IRIS]:Cambio submitter prodotto</i> <i>E" stato cambiato il responsabile della scheda:</i> <i>{0}di cui Lei e" uno degli autori.</i> <i>Il nuovo submitter e"{1}</i> <i>Link alla pubblicazione:{2}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Citazione del prodotto {1} Nominativo del nuovo submitter {2} Link alla dettaglio pubblico del prodotto	Su richiesta dell'ateneo è possibile disattivare l'invio di tale notifica. Per attivare questa configurazione è necessario effettuare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio Customer Portal.

<p>Fusione di due o più prodotti attraverso il tool di deduplicazione</p>	<p>Tutti gli autori interni del prodotto ottenuto dalla fusione</p>	<p>MAIL. TEMPLATE. DEDUP_MERGED_ITEM</p>	<p>dedup_merged_item</p>	<p>Subject: <i>[IRIS]:Creazione prodotto finale da fusione</i></p> <p><i>La fusione dei prodotti {0} ha generato il prodotto finale {1}</i></p> <p><i>IRIS Team</i></p>	<p>{0} elenco degli Id prodotto (UUID) + l'handle (se presente) degli item rimossi</p> <p>{1} Handle del prodotto derivato dalla fusione</p> <p>{2} Titolo del prodotto ottenuto dalla fusione</p> <p>{3} Autori interni del prodotto ottenuto dalla fusione (metadato allpeopleoriginal)</p> <p>{4} Tutti gli autori del prodotto derivato dalla fusione (metadato dc.description.allpeople)</p> <p>{5} Data di pubblicazione del prodotto derivato dalla fusione</p> <p>{6} Rivista o Serie del prodotto derivato dalla fusione</p> <p>{7} Nome della collezione</p> <p>{8} Responsabile del dato del prodotto derivato dalla fusione</p> <p>{9} link all'item</p>	<p>E' possibile inibire l'invio di questa mail facendo una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio Customer Portal</p>
---	---	---	--------------------------	---	--	---

<p>Pulsante "Richiedi copia" del fulltext non open access.</p> <p>Stesso template viene inviato quando responsabile del dato non ha un'afferenza attiva in Ateneo</p>	<p>Autore interno del prodotto e/o indirizzo scelto dall'ateneo.</p>	<p>MAIL. TEMPLATE. REQUEST_ITEM. AUTHOR</p>	<p>request_item.author</p>	<p>Subject: <i>[IRIS] Request copy of document</i></p> <p>Dear {7},</p> <p>A user of {9}, named {0} and using the email {1}, requested a copy of the file(s) associated with the document: "{4}" ({3}) submitted by you.</p> <p>This request came along with the following message:</p> <p>"{5}"</p> <p>To answer, click {6}</p> <p>Whether you choose to grant or deny the request, we think that it's in your best interest to respond.</p> <p>IF YOU ARE NOT AN AUTHOR OF THIS DOCUMENT, and only submitted the document on the author's behalf, PLEASE REDIRECT THIS MESSAGE TO THE AUTHOR(S). Only the author(s) should answer the request to send a copy.</p> <p>IF YOU ARE AN AUTHOR OF THE REQUESTED DOCUMENT, thank you for your cooperation!</p> <p>If you have any questions concerning this request, please contact {10}.</p>	<p>{0} Nome del richiedente</p> <p>{1} indirizzo e mail del richiedente copia</p> <p>{3} Titolo della pubblicazione</p> <p>{4} Link al dettaglio pubblico del prodotto</p> <p>{5} testo del messaggio inserito dall'utente nella form di richiesta</p> <p>{6} Pagina da cui gestire la richiesta copia del documento.</p> <p>{7} Responsabile del dato</p> <p>{9} Nome del portale (es. "IRIS-UNIMIB")</p> <p>{10} Indirizzo mail scelto dall'Ateneo</p>	<p>Il template in esame può essere inviato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autore interno (previa configurazione specifica) • indirizzi specifici individuati dall'ateneo (previa configurazione specifica) • indirizzi specifici individuati dall'ateneo (sempre previa configurazione specifica) quando o il responsabile del dato non ha un'afferenza attiva in Ateneo <p>Per attivare questa configurazione è necessario effettuare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio Customer Portal.</p>
<p>Richiesta manuali di autoriconoscimento su una pubblicazione</p>	<p>Responsabile del dato; Autori interni riconosciuti</p>	<p>MAIL. TEMPLATE. CLAIM_MANUAL_NOTIFY</p>	<p>claim_manual_notify</p>	<p>Subject: <i>[IRIS]:Richiesta di autoriconoscimento</i></p> <p>L'utente {0} ha fatto una richiesta di autoriconoscimento per il prodotto {1} {2}</p> <p>Link alla pubblicazione: {3}</p> <p>La ringraziamo per la collaborazione</p> <p>IRIS Team</p>	<p>{0} Nome e cognome dell'utente che ha fatto richiesta</p> <p>{1} handle del prodotto</p> <p>{2} testo del messaggio inserito dall'utente nella form di richiesta</p> <p>{3} Link alla pubblicazione</p>	<p>NB: questa notifica mail si attiva in automatico quando si sceglie di attivare il box in cui inserire il messaggio che accompagna la richiesta di riconoscimento (all'interno della popup di riconoscimento). Per attivare la visualizzazione della form e l'invio di questo messaggio è necessario effettuare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il servizio Customer Portal.</p> <p>È possibile fare in modo che, se attivo, l'invio di questa mail coinvolga anche un indirizzo scelto dall'Ateneo (ad es gli amministratori dell'Archivio).</p> <p>Per attivare questa configurazione è necessario effettuare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso Customer Portal</p>
<p>Richiesta di autoriconoscimento su una pubblicazione generata dal sistema</p>	<p>Responsabile del dato; Autori interni riconosciuti</p>	<p>MAIL. TEMPLATE. CLAIM_SYSTEM_NOTIFY</p>	<p>claim_system_notify</p>	<p>Subject: <i>[IRIS]:Richiesta di autoriconoscimento</i></p> <p>Richiesta di riconoscimento generata dal sistema per conto di {0} per il prodotto {1}</p> <p>Link alla pubblicazione: {3}</p> <p>La ringraziamo per la collaborazione</p> <p>Lo Staff</p>	<p>{0} Nome e cognome dell'utente</p> <p>{1} handle del prodotto</p> <p>{3} Link alla pubblicazione</p>	

Azione "Integra" per gestire la richiesta di riconoscimento	Autore richiedente Responsabile del dato Coautori della pubblicazione	MAIL.TEMPLATE.CLAIM_INTEGRA_NOTIFY	claim_integra_notify	Subject: <i>[IRIS]: Richiesta di riconoscimento - stato di avanzamento</i> <i>La richiesta di riconoscimento per il prodotto {1}, effettuata dall'utente {3} e" stata presa in carico da "{0}". Il prodotto e" stato riaperto per l'integrazione.</i> <i>La ringraziamo per la collaborazione</i> <i>Grazie,</i> <i>Lo Staff</i>	{0} Nominativo dell'utente che ha preso in carico la richiesta {1} handle del prodotto {3} utente che ha fatto richiesta	
Azione di "Rifiuto" di una richiesta di riconoscimento come autore interno di una pubblicazione "	Autore richiedente	MAIL.TEMPLATE.CLAIM_REJECT_NOTIFY	claim_reject_notify	Subject: <i>[IRIS]: Rifiuto richiesta di riconoscimento</i> <i>La richiesta di riconoscimento per il prodotto {0} e" stata rifiutata.
Link alla pubblicazione: {1}

La ringraziamo per la collaborazione

Grazie,
Lo Staff</i>	{0} handle del prodotto {1} Link alla pubblicazione	

TESI DI DOTTORATO

Tesi depositata in attesa di pubblicazione	Indirizzo mail indicato dall'Ateneo	MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_TASK_ADV	submit_task_adv	Subject: <i>[IRIS]: Tesi depositata dal dottorando</i> <i>E" stata inserita la registrazione relativa alla seguente tesi::</i> <i>{0}</i> <i>La registrazione e" stata immessa da {1}</i> <i>L"handle assegnato e" {3}</i> <i>Lo Staff</i>	{0} Titolo della tesi {1} Nome del dottorando {2} Collezione del prodotto {3} Handle del prodotto	
Archiviazione di una Tesi di Dottorato	Indirizzo mail indicato dall'Ateneo	MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_ARCHIVE_ADV	submit_archive_adv	Subject: <i>[IRIS]: Registrazione tesi</i> <i>E" stata rivista e inserita la registrazione relativa a:

{0}

di cui Lei e" relatore.

La registrazione &acute; stata immessa da {1}
nella tipologia {2}

L"handle assegnato e" {3}

Grazie,

Lo Staff</i>	{0} Titolo della tesi {1} Nome del dottorando {2} Collezione del prodotto {3} Handle del prodotto	
Tesi depositata in attesa di pubblicazione	Indirizzo mail custom	MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_TASK_CUSTOM_MAIL	submit_task_custom_mail	Subject: <i>[IRIS]Tesi depositata in attesa di pubblicazione</i> <i>E" stata inserita la registrazione relativa alla seguente tesi:</i> <i>{0}</i> <i>La registrazione e' stata immessa da {1}</i> <i>IRIS Team</i>	{0} Titolo della tesi {1} Nome del dottorando indicato nella stringa autori {2} Collezione del prodotto {3} Handle del prodotto	Di default questa mail non viene inviata. È possibile attivarne l'invio in sostituzione di MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_TASK_ADV e MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_ARCHIVE_ADV . Per attivare l'invio è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il sistema di ticketing Customer Portal indicando anche l'indirizzo mail custom al quale sarà recapitata la mail
Tesi depositata in attesa di pubblicazione	Responsabile del dato (dottorando)	MAIL.TEMPLATE.SUBMIT_TASK_DOCTOR	submit_task_doctor	Subject: <i>[IRIS]: Tesi depositata in attesa di pubblicazione</i> <i>E" stata inserita la registrazione relativa alla seguente tesi:</i> <i>{0} di cui Lei e" l'autore.</i>	{0} Titolo della tesi {1} Nome del dottorando {2} Collezione del prodotto {3} Handle del prodotto	

Inserimento a catalogo di una pubblicazione attraverso il servizio rest	Responsabile del dato	MAIL. TEMPLATE. SUBMIT_S UBMITTER	mail.template. submit_submitter .content	Subject: <i>[IRIS]: Messaggio dal catalogo</i> <i>Attenzione questo &eacute; un messaggio automatico!

E&apos; stata sottomessa la seguente pubblicazione di cui lei &eacute; autore.
Pu&oacute; verificare e modificare i dati relativi visitando la url:{3}
Titolo della pubblicazione: {0}
Depositata da: {2}
Nella collezione: {1}

Grazie,
Lo Staff</i>	{0} Titolo della pubblicazione {2} Responsabile del dato {1} Collezione del prodotto {3} Link alla pubblicazione
Inserimento a catalogo di una pubblicazione attraverso il servizio rest	Coautori	MAIL. TEMPLATE. SUBMIT_C OAUTHORS	mail.template. submit_coauthor s.content	Subject: <i>[IRIS]: Messaggio dal catalogo</i> <i>Attenzione questo &eacute; un messaggio automatico!

E&apos; stata sottomessa la seguente pubblicazione di cui lei &eacute; co-autore.
Pu&oacute; visualizzare i dati visitando la url:{3}
Titolo della pubblicazione: {0}
Depositata da: {2}
Nella collezione: {1}

Grazie,
Lo Staff</i>	{0} Titolo della pubblicazione {2} Responsabile del dato {1} Collezione del prodotto {3} Link alla pubblicazione

* *Parametri* = I parametri sono utilizzabili secondo la seguente sintassi **{numero_parametro}**. Se un parametro non è presente non viene mostrato e al suo posto viene lasciato uno spazio vuoto.