

ODS - ER-L1

- [ODS_L1_ER_ANSWER](#)
- [ODS_L1_ER_ASSESSMENT](#)
- [ODS_L1_ER_ASSESSMENT_ANSWER](#)
- [ODS_L1_ER_DEFINITION](#)
- [ODS_L1_ER_DEFINITION_QUESTION](#)
- [ODS_L1_ER_ITEM](#)
- [ODS_L1_ER_QUESTION](#)
- [ODS_L1_ER_SESSION](#)
- [ODS_L1_ER_SESSION_ITEM](#)

ODS_L1_ER_ANSWER

Questa tabella contiene l'elenco delle risposte per le domande a scelta fissa. Oltre alla definizione della label e dell'ordine con cui visualizzarle (priority) viene anche definito un "peso" (weight) ad ogni risposta. Tali pesi vengono utilizzati per calcolare il punteggio della valutazione.

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|----------------|-------------|----------------|-------|---|
| AN_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | etichetta i18n della risposta (mostrata all'utente) |
| AN_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | | ordine da utilizzare per mostrare la risposta |
| AN_WEIGHT | Y | NUMBER(10,0) | | peso attribuito alla risposta |
| ER_ANSWER_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |
| ER_QUESTION_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla domanda |
| QU_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione domanda |
| QU_LABEL_I18N | Y | VARCHAR2(4000) | | etichetta i18n domanda |

ODS_L1_ER_ASSESSMENT

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|------------------------|-------------|------------------|-------|--|
| AS_ACCEPTANCE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | | data di accettazione alla valutazione |
| AS_ANSWER_SUM | Y | NUMBER(18,3) | | totale punteggio delle domande (in base al loro peso) |
| AS_ANSWER_SUM_WEIGHTED | Y | NUMBER(18,3) | | totale punteggio pesato delle domande (in base al loro peso e al campo AS_WEIGHTING) |
| AS_COMPLETED_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | | data di completamento della valutazione |

| | | | |
|---|---|--|---|
| AS_CRE ATE _DA TE | Y | TI ME S T A M P (6) (.6) | data di creazione |
| AS_FIR S T_A SKE D_D ATE | Y | TI ME S T A M P (6) (.6) | data in cui e' stato ?invitato? |
| AS_L AST _AS KED _DA TE | Y | TI ME S T A M P (6) (.6) | ultima data in cui e' stata inviata una mail di ?invito/remind? |
| AS_L AST _MO DIFI ED | Y | TI ME S T A M P (6) (.6) | data di ultima modifica |
| AS_ NOTE | Y | V A R C H A R 2 (4 0 0 0) | note indicate in campagna |
| AS_ PRIO RITY | Y | N U M B E R (1 0, 0) | ordine di chiamata del valutatore |
| AS_ WEI GHTI NG | Y | N U M B E R (1 8, 3) | eventuale peso della valutazione (normalmente 1) |
| ER_ ASS ESS MEN T_ID | N | N U M B E R (1 0, 0) | id IRIS |
| ER_ SES SION _ITE M_FK | Y | N U M B E R (1 0, 0) | fk alla SESSION_ITEM |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| ER_STA TE | Y | V A R C H A R 2 (1 0 2 0) | stato della valutazione:*completed: ?completato? - valutazione terminata*reminded: ?accettato/ricordato? - valutazione in corso, mail di ?remind? inviata*accepted: ? accettato? - valutazione in corso*rejected: ?rifiutato? - l'utente ha rifiutato la valutazione o sono passati i giorni a sua disposizione per valutare*reasked: ?invitato /ricordato? - all'utente e' stata inviata la seconda mail per la richiesta di valutazione ma lui non ha ancora accettato*asked: ?invitato? - all'utente e' stata inviata la prima mail per la richiesta della valutazione ma lui non ha ancora accettato*none: ?attesa di essere invitato? - sono i primi abilitati, ma la sessione di valutazione non e' cominciata e la prima mail non e' stata spedita*blocked: ?bloccato? - e' il pool degli utenti a cui si attinge per trovare nuovi valutatori dopo che qualcuno ha rifiutato la valutazione |
| IT_D ESC RIPTION | Y | V A R C H A R 2 (4 0 0 0) | descrizione dell'item |
| IT_ID ENTIFIER | Y | V A R C H A R 2 (4 0 0 0) | identificativo dell'item |
| RM_ USER_ DES | Y | V A R C H A R 2 (4 0 0 0) | username dell'utente |
| RM_ USER_ R_ID | Y | N U M B E R (1 0, 0) | id RM dell'utente |
| SE_ DESCRIP TION | Y | V A R C H A R 2 (1 0 2 0) | descrizione della sessione di valutazione |

ODS_L1_ER_ASSESSMENT_ANSWER

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|-------------------------|-------------|----------------|-------|--|
| AA_AN_WEIGHT | Y | NUMBER(10,0) | | peso attribuito alla risposta |
| AA_DESCRIPTION | Y | CLOB | | per le domande di testo/libere: testo inserito dall'utente |
| ER_ANSWER_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla risposta (se a scelta fissa) |
| ER_ASSESSMENT_ANSWER_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |
| ER_ASSESSMENT_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla valutazione |
| ER_QUESTION_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla domanda |
| QU_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione (ad uso interno) della domanda |
| QU_LABEL_I18N | Y | VARCHAR2(4000) | | etichetta i18n della risposta (se a scelta fissa) |

ODS_L1_ER_DEFINITION

e' la tabella dei questionari, che conserva informazioni relative al titolo del questionario e se il questionario e' pronto ad essere utilizzato (completed=1).

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|---------------------|-------------|------------------|-------|---|
| DE_COMPLETED | Y | NUMBER(1,0) | | 1, questionario utilizzabile |
| DE_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione |
| DE_HAS_ITEM | Y | NUMBER(1,0) | | 1, il questionario serve per la valutazione di oggetti ITEM; 0, nessun oggetto collegato. |
| DE_LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6),(6) | | data ultima modifica |
| DE_LONG_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione lunga |
| ER_DEFINITION_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |

ODS_L1_ER_DEFINITION_QUESTION

costituisce il link tra questionario e domande, nell'ordine definito dalla colonna "Priority".

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|---------------------------|-------------|----------------|-------|---------------------------------------|
| DE_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione questionario |
| DQ_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | | ordine di presentazione della domanda |
| ER_DEFINITION_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla definizione |
| ER_DEFINITION_QUESTION_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |
| ER_QUESTION_FK | Y | NUMBER(10,0) | | fk alla domanda |
| QU_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione domanda |

ODS_L1_ER_ITEM

la tabella contiene gli oggetti da valutare. Se gli oggetti sono stati caricati tramite una procedura Excel, allora nella colonna IT_IDENTIFIER si trova il valore della relativa cella Excel.

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|------------------|-------------|----------------|-------|--|
| ER_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |
| IT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione dell'item (ad uso interno/amministrativo) |
| IT_DISPLAY_VALUE | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione dell'item (visualizzata dall'utente/inviata via mail) |
| IT_ERC1_DES | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione del dizionario RM per l'ERC 1 |
| IT_ERC1_FK | Y | NUMBER(10,0) | | id del dizionario RM per l'ERC 1 |
| IT_ERC2_DES | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione del dizionario RM per l'ERC 2 |
| IT_ERC2_FK | Y | NUMBER(10,0) | | id del dizionario RM per l'ERC 2 |
| IT_ERC3_DES | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione del dizionario RM per l'ERC 3 |
| IT_ERC3_FK | Y | NUMBER(10,0) | | id del dizionario RM per l'ERC 3 |
| IT_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(4000) | | identificativo dell'item definito nel file Excel |
| IT_KEYWORD1 | Y | VARCHAR2(4000) | | keyword 1 |
| IT_KEYWORD2 | Y | VARCHAR2(4000) | | keyword 2 |
| IT_KEYWORD3 | Y | VARCHAR2(4000) | | keyword 3 |
| IT_SOURCE | Y | VARCHAR2(4000) | | identificativo dell'import del file Excel (definito da Cineca in fase di import) |
| IT_URL | Y | VARCHAR2(4000) | | url per il dettaglio dell'item |

ODS_L1_ER_QUESTION

la tabella raccoglie le domande: per ognuna di esse vengono definite la tipologia di domanda e le eventuali validazioni.

| Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
|----------------|-------------|----------------|-------|---|
| ER_QUESTION_ID | N | NUMBER(10,0) | | id IRIS |
| QU_COMPLETED | Y | NUMBER(1,0) | | 1, domanda utilizzabile |
| QU_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | | descrizione (ad uso interno/amministrativo) |
| QU_INFO_I18N | Y | VARCHAR2(4000) | | etichetta i18n per la eventuale spiegazione della domanda (mostrata all'utente) |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| QU_IS_ANSWER_GROUP | Y | NUMBER(1,0) | 0, domanda normale; 1, la domanda in realta' e' solo un ?gruppo di risposte? riutilizzabile per creare nuove domande con le stesse risposte |
| QU_LABEL_118N | Y | VARCHAR2 (4000) | etichetta i18n per la label della domanda (mostrata all'utente) |
| QU_LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6) (.6) | data ultima modifica |
| QU_TYPE_DES | Y | VARCHAR2 (255) | tipologia della domanda (testo, scelta, radio, testo lungo) |

ODS_L1_ER_SESSION

In questa tabella sono memorizzati i dati generali della sessione, i testi delle mail da inviare, il numero di valutazioni necessarie affinché la sessione sia conclusa; inoltre nella tabella L1 ci sono una serie di colonne che indicano l'andamento della valutazione.

| Nome Colonna | Active | Nullable | Formato | Comment |
|-------------------------|--------|----------|-----------------|---|
| ER_DEFINITION_FK | Y | N | NUMBER (10,0) | fk al questionario |
| ER_DESCRIPTION | Y | V | VARCHAR2 (4000) | descrizione del questionario |
| ER_SESSION_ID | N | N | NUMBER (10,0) | id IRIS |
| SE_COUNT_SESSION_ITEM | Y | N | NUMBER (10,0) | numero di oggetti da valutare |
| SE_DAYS_ACCEPT | Y | N | NUMBER (10,0) | numero di giorni concessi ad un utente per l'accettazione della valutazione (si conta dal giorno di invio della prima mail, dopo i quali viene disattivato automaticamente) |
| SE_DAYS_COMPLETE_ACCEPT | Y | N | NUMBER (10,0) | numeri di giorni concessi all'utente che ha già accettato per concludere la valutazione (dopo i quali viene disattivato automaticamente) |

| | | | |
|--|---|--|---|
| SE_D 4_RE MAIN DER | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numeri di giorni dopo i quali si invia la seconda mail di remind all'utente (che non ha ancora accettato di valutare) |
| SE_D 4_RE MAIN DER_ AFTE R_ AC CEPT | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numeri di giorni dopo i quali si invia la mail di remind all'utente che ha gia' accettato (si conta dal giorno in cui ha accettato) |
| SE_D ESCR IPTION | Y | V A R C H A R 2 (1 0 2 0) | descrizione della sessione di valutazione (mostrata all'utente) |
| SE_E ND_ DATE | Y | T I M E S T A M P (6 , 6) | termine sessione |
| SE_S TART _DATE | Y | T I M E S T A M P (6 , 6) | inizio sessione |
| SE_S TATE _DES | Y | V A R C H A R 2 (2 5 5) | stato della sessione. I valori possibili sono i seguenti:Scelta Valutatori: fase iniziale, mail automatiche non vengono inviate;In valutazione: valutazione in corso;Terminata: valutazione terminata, mail automatiche non vengono inviate. |
| SE_T HRES HOLD _CO MPLE TED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni necessarie affinché la sessione possa dirsi completata. |
| SE_T HRES HOLD _STA TUS | Y | V A R C H A R 2 (2 5 5) | Rispetto a tutti gli oggetti da valutare, trova quello nelle condizioni ?peggiori? (con meno valutazioni/utenti abilitati). Rispetto a questo, indica:*blue: numero di valutazioni in stato ?completato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*green: numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*yellow:numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? + numero di utenti in stato ?invitato? e ?invitato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*red: il numero di utenti che potrebbero valutare non e' sufficiente a raggiungere il numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED) |

ODS_L1_ER_SESSION_ITEM

per le sessioni che prevedono la valutazione di "item", in questa tabella viene creato il link fra sessione e item. Se la sessione NON prevede la valutazione di ITEM, per quella sessione in questa tabella comparirà una sola riga associata all'item null.

| Nome Colonna | Annulabile | Tipologia | Fonte | Comment |
|----------------------|------------|-----------------|-------|--|
| ER_ITEM_FK | Y | NUMBER (10,0) | | fk all'item |
| ER_SESSION_FK | Y | NUMBER (10,0) | | fk della sessione |
| ER_SESSION_ITEM_ID | N | NUMBER (10,0) | | id primaria della tabella |
| IT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2 (4000) | | descrizione (ad uso interno/amministrativo) dell'item |
| IT_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2 (4000) | | identificativo dell'item |
| SE_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2 (1020) | | descrizione della sessione |
| SE_TSHOULD_COMPLETED | Y | NUMBER (10,0) | | numero di sessioni necessarie affinché la sessione possa dirsi completata. |
| SI_COUNT_ACCEPTED | Y | NUMBER (10,0) | | numero di valutazioni in stato ?accettato? |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| SLC OUN T_AS KED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni in stato ?invitato? |
| SLC OUN T_AS SESS MENT | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutatori |
| SLC OUN T_BL OCK ED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutatori in stato ?bloccato?: e' il pool di valutatori da cui attingere quando qualcuno rifiuta. |
| SLC OUN T_CO MPL ETED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni in stato ?completato? |
| SLC OUN T_NO NE | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutatori in stato ?attesa di essere invitato? (sono i primi abilitati, ma la sessione di valutazione non e' cominciata e la prima mail non e' stata spedita) |
| SLC OUN T_RE ASKED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni in stato ?invitato/ricordato? |
| SLC OUN T_RE JECT ED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni in stato ?rifiutato? |
| SLC OUN T_RE MIND ED | Y | N U M B E R (1 0, 0) | numero di valutazioni in stato ?accettato/ricordato? |
| SLT HRE SHO LD_S TATUS | Y | V A R I A B L E (2 55) | Valori possibili:*blue: numero di valutazioni in stato ?completato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*green: numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*yellow:numero di valutazioni in stato ?completato? + numero di valutazioni in stato ?accettato? e ?accettato/ricordato? + numero di utenti in stato ?invitato? e ?invitato/ricordato? maggiore uguale numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED)*red: il numero di utenti che potrebbero valutare non e' sufficiente a raggiungere il numero valutazioni necessarie (SE_THRESHOLD_COMPLETED). |