

Configurazione Stampa Segnatura e Stampa Informazioni Documento

1. Configurazione Stampa Segnatura e Stampa Informazioni Documento

- 1. Configurazione Stampa Segnatura e Stampa Informazioni Documento
 - 1.1 Per quali tipologie di registrazione attivare la stampa segnatura
 - 1.2 Download modelli segnatura
 - 1.2 Modifica modelli segnatura
 - 1.4 Upload modelli segnatura
 - 1.5 Esempi file di segnatura
 - 1.5.1 Segnatura con plugin
 - 1.5.2 Segnatura senza plugin
- 2. Stampa degli allegati ai documenti con informazioni di protocollazione

1.1 Per quali tipologie di registrazione attivare la stampa segnatura

Dagli strumenti di amministrazione Impostazioni avanzate... sezione Stampe è possibile attivare i pulsanti di Stampa Segnatura e Stampa Informazioni Documento per le tipologie di registrazione desiderate (si veda la figura sotto).

Generale | **Registrazione** | Fascicoli | Notifiche | ACL | Amministrazione | **Stampe**

- Forza segnatura al completamento della registrazione 
 - ☒ Arrivo ☐ Partenza ☐ Tra uffici
- Attiva pulsante per stampa informazioni sul documento 
 - ☒ Arrivo ☐ Partenza ☐ Tra uffici

E' possibile predisporre un modello specifico per ogni tipologia di registrazione. I modelli attivi possono essere scaricati (download), modificati ed aggiornati (upload).

1.2 Download modelli segnatura

Una volta individuato le tipologie di registrazione per le quali attivare la stampa segnatura e/o la stampa informazioni, per modificare il corrispondente modello di stampa segnatura è sufficiente scaricare (download) il modello attraverso apposita funzione presente negli **Strumenti di amministrazione** di Titulus.

Esempio download:

• Download/Upload file per la segnatura

Tipologia di documento: ☐ arrivo ☐ partenza ☐ interno ☐ non protocollati

Tipo di stampa: ☒ con plugin ☐ senza plugin

Archivio: ☐ Amministrazione centrale ☐ Strutture periferiche

Download file: [Avvia download file](#)


Upload file: [Avvia upload file](#)

necessario indicare

- Tipologia di documento:** La tipologia di registrazione per cui si vuole personalizzare il modello.
- Tipo di stampa:** Selezionare **con plugin** se si vuole personalizzare il modello txt utilizzato nelle stampe con plugin dall'interno di Internet Explorer, o **senza plugin** per la stampa secondo formato HTML, usata normalmente per le stampe tramite browser differenti rispetto ad Internet Explorer.
- Archivio:** se è presente più di un database, selezionare quello per il quale si intenda operare (normalmente i database sono due: un primo per l'Amministrazione centrale, un secondo per tutte le altre Aree Organizzative Omogenee).

E'

Cliccare su *Avvia download file* per scaricare il modello sul proprio PC, quindi scegliere se aprire il file tramite editor di testo (notepad o altro), oppure salvare il file sul proprio disco fisso per successive modifiche.



1.2 Modifica modelli segnatatura

Tramite un editor di testo (notepad, o altro più avanzato) adatto è possibile modificare i modelli standard di Titulus in modo da approntare le modifiche desiderate. Titulus è in grado di riconoscere particolari TAG presenti nel modello e di sostituirli in fase di stampa con i metadati descrittivi della registrazione di protocollo per la quale verrà richiesta la stampa segnatatura:

TAG STANDARD:

- **<NUM_PROT>**: numero protocollo a 7 cifre
- **<DATAPROT>**: numero protocollo senza zeri significativi
- **<NPROT>**: numero protocollo senza zeri significativi
- **<CLASSIF>**: classificazione del documento nel formato XX/YY
- **<ANNO>**: anno di registrazione nel formato aaaa
- **<NPROT_AIPA>**: numero protocollo secondo regole tecniche CNIPA - Ex AIPA
- **<COD_AMM>**: codice amministrazione
- **<COD_AOO>**: codice AOO
- **<Se_Repertorio> testo </Se_Repertorio>**: tutto il testo, compresi i tag, compreso fra il tag di apertura e quello di chiusura sarà stampato solo se la registrazione è riferita ad un documento di repertorio
- **<Se_Non_Repertorio> testo </Se_Non_Repertorio>**: tutto il testo, compresi i tag, compreso fra il tag di apertura e quello di chiusura sarà stampato solo se la registrazione NON è riferita ad un documento di repertorio
- **<NomeRep>**: nome del repertorio
- **<NumRep>**: numero repertorio-anno
- **<UOR>**: nome UOR
- **<RPA>**: nome RPA
- **<CODUOR>**: codice UOR
- **<CODRPA>**: codice RPA
- **<UORCC>**: nomi uffici in CC - uno per riga
- **<RPACC>**: nomi RPA in CC - uno per riga
- **<UORRPACC>**: nomi uffici e RPA in CC - uno per riga
- **<CODUORRPACC>**: codici uffici e nomi RPA in CC - uno per riga
- **<CODUORCC>**: codici uffici in CC - uno per riga
- **<UORCDS>**: nomi uffici in CDS - uno per riga
- **<RPACDS>**: nomi RPA in CDS - uno per riga
- **<UORRPACDS>**: nomi uffici e rpa in cds - uno per riga
- **<CODUORRPACDS>**: codici uffici e nomi RPA in CDS - uno per riga
- **<CODUORCDS>**: codici uffici in CDS - uno per riga
- **<CC>**("<CODUOR><UOR><RPA><CODRPA> ", *numero di elementi per riga* , " *separatore* ")>: riporta più referenti in copia nella stessa riga. Si può stabilire:
 - quali informazioni riportare per ogni referente: codice ufficio (<CODUOR>), nome ufficio (<UOR>), nominativo persona (<RPA>), matricola persona (<CODRPA>)
 - quanti referenti riportare sulla stessa riga (*numero di elementi per riga*)
 - con quale carattere separare i diversi referenti della stessa riga (*separatore*)

- **<CDS(" <CODUOR><UOR><RPA><CODRPA> ", numero di elementi per riga , " separatore ")>**: riporta più referenti in conferenza di servizi nella stessa riga, se presenti. Si può stabilire:
 - quali informazioni riportare per ogni referente: codice ufficio (<CODUOR>), nome ufficio (<UOR>), nominativo persona (<RPA>), matricola persona (<CODRPA>)
 - quanti referenti riportare sulla stessa riga (numero di elementi per riga)
 - con quale carattere separare i diversi referenti della stessa riga (separatore)
- **<OPER>**: nome dell'operatore
- **<COD_OPER>**: matricola dell'operatore
- **<UFF_OPER>**: nome dell'ufficio dell'operatore
- **<COD_UFF_OPER>**: codice dell'ufficio dell'operatore
- **<SePubblico> testo </SePubblico>**: stampa il testo compreso fra questi due tag solo se la visibilità del documento è impostata a 'Pubblico'
- **<SeRiservato> testo </SeRiservato>**: stampa il testo compreso fra questi due tag solo se la visibilità del documento è impostata a 'Riservato'
- **<RIS_FINO_AL>**: riporta il termine fino al quale il documento risulta in stato 'Riservato'
- **<SeAltamenteConfidenziale> testo </SeAltamenteConfidenziale>**: stampa il testo compreso fra questi due tag solo se la visibilità del documento è impostata ad 'altamente confidenziale'
- **<SeSegreto> testo </SeSegreto>**: stampa il testo compreso fra questi due tag solo se la visibilità del documento è impostata a 'Segreto'

TAG AVANZATI:

- **<XPATH> percorso xpath </XPATH>**: Riporta il contenuto dell'elemento o attributo XML individuato dal percorso XPATH riportato, se presente (esempio per dato sul fascicolo: <XPATH>/doc/rif_interni/rif/@cod_fasc</XPATH>)
- **<AnnoNumRep> Testo fisso (opzionale) </AnnoNumRep>**: Il testo fisso viene anteposto ad anno e numero repertorio nel formato aaaannnnnnnn, se i dati non sono presenti viene sostituito con stringa vuota
- **<NumProt> Testo fisso (opzionale) </NumProt>**: Il testo fisso viene anteposto al numero di protocollo nel formato aaaannnnnnnn, se i dati non sono presenti viene sostituito con stringa vuota

TAG SPECIALI (utilizzabili solo nella stampa con plugin):

- **<IWFONT facename="..." height="..." weight="..."> testo </IWFONT>**: Imposta il font da usare nella stampa con plug-in. Si possono impostare:
 - **facename**: nome del font (es. facename="Arial")
 - **height**: corpo del font (valore negativo) o altezza in pixel (valore positivo). Si suggerisce di usare un valore negativo (es. height="-8")
 - **weight**: Il peso viene espresso in cifre e varia da 300 (normale) a 800 (bold). (es. weight="300")

Al termine della modifica salvare il file e procedere all'upload dello stesso.

1.4 Upload modelli segnatrice

Accedendo agli **Strumenti di amministrazione** di Titulus, fare uso dell'apposita area dedicata alla gestione dei modelli e procedere con l'upload dei modelli modificati (uno alla volta).

Esempio di upload:

• Download/Upload file per la stampa informazioni documento

Tipologia di documento: ☒ arrivo ☐ partenza ☐ interno

Tipo di stampa: ☐ con plugin ☒ senza plugin

Archivio: ☐ Amministrazione centrale ☒ Strutture periferiche

Download file: [Avvia download file](#)

Upload file: [Avvia upload file](#)

E' necessario indicare

- **Tipologia di documento**: La tipologia di registrazione per cui si vuole personalizzare il modello.

- *Tipo di stampa:* Selezionare **con plugin** se si vuole personalizzare il modello txt utilizzato nelle stampe con plugin dall'interno di Internet Explorer, o **senza plugin** per la stampa secondo formato HTML, usata normalmente per le stampe tramite browser differenti rispetto ad Internet Explorer.
- *Archivio:* se è presente più di un database, selezionare quello per il quale si intenda operare (normalmente i database sono due: un primo per l'Amministrazione centrale, un secondo per tutte le altre Aree Organizzative Omogenee).
- *Upload file:* selezionare il file da caricare sul server premendo il pulsante Sfoglia...

Cliccare su *Avvia upload file* per procedere con il trasferimento del modello aggiornato sul server (upload).

1.5 Esempi file di segnatatura

Di seguito si riportano un paio di file di segnatatura di esempio.

1.5.1 Segnatatura con plugin

```
<iwfont height="-8" weight="300" facename="Courier New">
KION SpA - Amm.ne centrale
<ANNO> - <CLASSIF>
</iwfont><iwfont height="-8" weight="800">
N. </iwfont><iwfont height="-8" weight="300"><NUM_PROT></iwfont>
<iwfont height="-8" weight="800">Data </iwfont><iwfont height="-8" weight="300"><DATAPROT>
<UOR>
<RPA>
</iwfont><iwfont height="-8" weight="800">CC </iwfont><iwfont height="-8" weight="300">
<UORRPACC>

</iwfont><iwfont height="-16" facename="Code 39">*<NUM_PROT>-<ANNO>*</iwfont>
```

Come si può vedere, viene usato in più punti del testo il tag **<IWFONT>** per variare il font (*facename*), oppure la sua dimensione (*height*) o il suo peso (*weight*).

Nell'ultima riga viene anche stampato un codice a barre per mezzo di un apposito font (Code 39).

1.5.2 Segnatatura senza plugin

```
<html>
<body>
KION SpA - Amm.ne centrale<br/>
<ANNO> - <CLASSIF><br/>
<b>N.</b> <NUM_PROT><br/>
<b>Data</b> <DATAPROT><br/>
<UOR><br/>
<RPA><br/>
<b>CC</b> <UORRPACC><br/>
<font style="font-family:Code 39;font-size:30px;font-weight:normal;">
*<NUM_PROT>-<ANNO>*
</font>
</body>
</html>
```

In questo caso si fa uso di un semplice file HTML all'interno del quale saranno sostituiti i tag riconosciuti dalla procedura di stampa segnatatura e rimpiazzati con i rispettivi valori.

Il modello sopra riportato produce un output come il seguente:

KION SpA - Amm.ne centrale
2010 - VII/3
N. 40304
Data 20/07/2010
Ufficio Carriere e Stipendi
Rossi Mario
CC Ufficio Contabilità - Verdi Andrea



2. Stampa degli allegati ai documenti con informazioni di protocollazione

Dalla versione 4.2.6 abbiamo introdotto la stampa dei file allegati ai documenti di Titulus comprensiva delle informazioni di protocollazione, come numero di protocollo, anno, uor, codice aoo e altre.

I **TAG STANDARD** sopra elencati, come

<NPROT>: numero protocollo senza zeri significativi

<DATAPROT>: data di protocollazione

<CLASSIF>: classificazione del documento nel formato XX/YY

<ANNO>: anno di registrazione nel formato aaaa

<COD_AMM>: codice amministrazione

<COD_AOO>: codice AOO

possono essere utilizzati anche per personalizzare tale stampa, dalla apposita impostazione avanzata del programma, evidenziata sotto:

Ricerche

Stampe

Forza segnatura al completamento della registrazione ⓘ
☒ Arrivo ☒ Partenza ☒ Tra uffici

Attiva pulsante per stampa informazioni sul documento ⓘ
☒ Arrivo ☒ Partenza ☒ Tra uffici

Testo da riportare sul bordo della stampa di immagini registrate in Titulus ⓘ
 Prot. n. <NPROT> del <DATAPROT> - <Nome_Rep> <Num_Rep>

Testo da riportare in testa a tutti i documenti registrati in Titulus ⓘ
 Prot. n. <NPROT> del <DATAPROT> - Fascicolo: <XPATH>/doc,

Controllo di gestione: voce 'Stampa mittenti nelle statistiche globali' spuntata automaticamente ⓘ
☒ Sì ☐ No

La presenza dei dati inseriti a titolo di esempio nell'immagine, cioè a dire:

Prot. n. <NPROT> del <DATAPROT> - Fascicolo: <XPATH>/doc/rif_interni/rif/@cod_fasc</XPATH> ,

origina una stampa dei file allegati di questo tipo:

Page: 1 of 1 Automatic Zoom

Prot. n. 67 del 05/05/2016 - Fascicolo: 2015-ADMNADM-01/05.00001 -

CORSO BASE TITULUS
mercoledì 26 e giovedì 27 novembre

- Protocollo in arrivo
- Protocollo di pec in entrata
- Smistamento di un documento in arrivo protocollato
- Fascicolazione di documento in arrivo

➤ Protocollo in partenza

con numero di protocollo, data di protocollazione ed indicazione del fascicolo in cui il documento è inserito.

N.B. si raccomanda di non inserire un numero eccessivo di informazioni di protocollazione, in quanto per questa stampa lo spazio disponibile è quello dell'intestazione di un foglio A4.